

高压电阻柜厂家厂家供应

产品名称	高压电阻柜厂家厂家供应
公司名称	北京时代嘉盈科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县开发区17号
联系电话	18603177726

产品详情

电阻柜介绍

电动机启动电流可根据负载与液体浓度来确定。启动电流通常控制在电动机额定电流的70%~120%之间。为保证系统电网稳定，尽可能将启动电流控制在值。电解液配置步骤可参照电液变阻器使用说明书要求进行，液体介质通常选用碳酸钠水溶液，根据负荷轻重和各种电机转子参数的差异来调整水与碳酸钠的比例。一般情况下电液浓度大致在0.7%~1.2%范围内。

想要了解更多请拨打图中电话和我们联系吧!!!

液体电阻柜

液体电阻器（也称液体变阻器、水电阻等）自80年代末逐渐在建材、冶金、矿山、石油等工业部门得到应用，它主要是为了改善大中型（380kW及以上）绕线式三相感应电动机的重载起动性能，也可用于电动机的调速。液体电阻是用溶质均匀溶解的水溶液来达到。用调整溶液浓度办法，可在一定的范围内无级调整其阻值，故主电机可平滑起动。液体电阻的另一特点是有很大的热容量，而可连续起动5~10次，并且起动电流与额定电流之比能达到 1.3的满意效果。

想要了解更多请拨打图中电话和我们联系吧!!!

制动电阻和制动单元用于制动。也就是说，消耗在发电状态下产生的过剩功率的低功率机器（表达形式：总线电压增加）通常直接添加制动电阻器。原因是低功率IGBT模块有一个IGBT开关，专门用于制动。当此开关打开时，电阻器位于母线上并且电源很高。由于没有特殊开关，因此需要制动器。单元，检测总线电压，接通开关和电阻器。制动单元的功能是在制动时，即当母线电压上升时，电阻器连接到总线

。如果没有电阻器，高压电阻柜厂家，电压过高，将超过滤波电容器的耐压，天然电容器将被损坏。而长期阻力将在公交车上，阻力难以忍受

高压电阻柜厂家厂家供应由北京时代嘉盈科技有限公司提供。北京时代嘉盈科技有限公司（www.dianzu1.org）位于北京市通州区漷县开发区17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前时代嘉盈在电阻器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。时代嘉盈取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。时代嘉盈全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。