

芜湖永胜净化 折叠滤芯厂家 佛山折叠滤芯

产品名称	芜湖永胜净化 折叠滤芯厂家 佛山折叠滤芯
公司名称	芜湖永胜净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	13695672935

产品详情

大流量水滤芯到底是如何做成的

大流量滤芯具有3英寸的滤芯内径，折叠滤芯厂家，如此的设计使得这种滤芯具有单只滤芯高流量达到110吨/小时的通流能力。

大流量水滤芯在工业中是一种不可或缺的过滤元件，对工业的发展起到了重大的作用，佛山折叠滤芯，那么大流量水滤芯到底是如何做成的呢？都有哪些必要工序呢，下面为您详细介绍一下：首先是滤材的选用，大流量水滤芯的滤材选取是决定滤芯的过滤效果好坏的关键，一般的液压油滤芯选用的滤材是玻璃纤维，微孔折叠滤芯，因为玻璃纤维做的滤芯不仅可以拦截液压油中的杂质，还有就是它本身比较锋利能够破开油泡进行充分的过滤。至于过滤精度的选用就要根据液压环境中需要液压油达到的等级要求而定。

选择折叠滤芯主要考虑的因素：

纳污量是指容纳污染物的量，滤芯可以拦截污染物，但是不能将之直接从系统中除去，污染物只能留在滤芯内部，滤芯的污染物容量等于单位面积纳污量和过滤面积的乘积，它和滤芯的实际使用运行的压差有关。

强度由不锈钢折叠滤芯的骨架来保证，强度足够的滤芯使用时不变形，不破损，不锈钢折叠滤芯，没有滤材脱落现象。

流体压力强度指的是工作时候可以承受的流体较大压力降，通常不大于内部泄露测试压力。轴向负荷强度指的是可以接受正常的装配和拆卸造成的作用力不会使滤芯变形。而疲劳强度是指工作时，滤芯遭受冲击，震动，流量脉冲等作用的耐受疲劳性。

大流量折叠滤芯参数：

执行标准：《JB/T7218-2004筒式加压液体过滤滤芯》、《HY/T 055-2001 折叠筒式微孔膜过滤芯》；

大流量滤芯滤膜材质：深层打褶聚丙烯材质（80 μm）以及高温型玻纤（120 μm）；

大流量折叠滤芯密封圈材质：Bolindustry提供硅橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶可选；

聚丙烯材料化学相容性广，聚丙烯大通量滤芯能够胜任大多数液体过滤，包括部分酸碱腐蚀液过滤等。
根据流向可分为

每只PP大流量滤芯两头端盖均采用热熔焊接技术，并配有O型密封圈密封性可靠。

过滤精度：1-200 μm范围可选（视滤膜而定）；

深层过滤，过滤效率可高达99.98%（β值5000）；

芜湖永胜净化(图)-折叠滤芯厂家-佛山折叠滤芯由芜湖永胜净化设备有限公司提供。芜湖永胜净化设备有限公司（www.yslvxin.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖永胜净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。