

# 调光玻璃镜子 南京调光玻璃 南京桃园玻璃

产品名称	调光玻璃镜子 南京调光玻璃 南京桃园玻璃
公司名称	南京桃园玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区西善桥街道古遗井村
联系电话	13951027193

## 产品详情

### 工作原理

智能调光玻璃是利用现有的干法夹层玻璃生产工艺，玻璃调光膜，通过夹层中间膜将调光膜牢固粘结在两片普通浮法玻璃之间构成。

由于采用的是夹层玻璃生产工艺，使得智能调光玻璃同时拥有了“通电透明，断电透光不透明”特点及夹层玻璃的各项特性。通电透明，断电透光不透明：这一特点主要源于调光膜中液晶的“电光效应”。更细致地讲，就是有一种液晶分子（PDLC），在不通电的情况下，液晶分子散乱，变成磨砂状态；当通电时，液晶分子会瞬间排成一条线，这时呈现的状态就瞬间透明了。这就是调光玻璃神奇的地方。

将液晶膜复合材料夹进两层玻璃中间，经高温高压胶合后形成新型特种光电玻璃产品，其中液晶膜具有在断电状态下雾态不透明，通电时呈透明状态，使调光玻璃具有普通玻璃和电控窗帘的特点。

应用非常广泛可以安装在酒店，写字楼，家居，会议幕布，医疗机构，调光玻璃镜子，银行，地铁，展厅，商场等场合。

不仅可以完美替代繁琐的百叶窗，还显示出更高的科技感。

调光玻璃选购技巧：

选购调光玻璃给业主们带来了一些难题，尤其是没有经验的业主。选购时主要看其连通电源时的透明度如何，透明状态越透越好。调光玻璃选购技巧如下：

看外层的玻璃：

1)选购调光玻璃时，首先要看外层玻璃的材质，现在市面上比较常见的玻璃包括有：普白玻璃、超白玻璃两种。

2)普通玻璃的颜色比较偏绿，南京调光玻璃，且透光率通常为82%-84%;而超白玻璃透光率要更好一些，普遍为89%-91%。

看夹层中液晶调光膜：

1)夹层中的液晶调光膜影响着调光玻璃的透光率。常见的国产液晶调光膜的透光率为73%-79%;而进口的液晶调光膜的透光率能够达到80%。

2)就材质方面来讲，调光玻璃厂家，若是调光玻璃的外层玻璃为超白玻璃，夹层为进口的液晶调光膜的话，其材料品质就会更好一些。

调光玻璃镜子-南京调光玻璃-南京桃园玻璃由南京桃园玻璃有限公司提供。南京桃园玻璃有限公司（njtaoyuan.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京桃园玻璃——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区西善桥街道古遗井村，联系人：姚经理。