

南京1.5厘米钢化玻璃价格源头好货

产品名称	南京1.5厘米钢化玻璃价格源头好货
公司名称	南京超鸣然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区滨江开发区锦文路5号
联系电话	15150560669

产品详情

1.5厘米钢化玻璃价格（2）钢化玻璃厚度及偏差检验要点。当钢化玻璃的公称厚度为3，4，5，6mm时，其允许偏差为偏差应当控制在 ± 0.2 mm之间；当钢化玻璃的公称厚度为8，10mm时，其允许偏差为偏差应当控制在 ± 0.3 mm之间；当钢化玻璃的公称厚度为12mm时，其允许偏差为偏差应当控制在 ± 0.4 mm之间；当钢化玻璃的公称厚度为15mm时，1.5厘米钢化玻璃价格，其允许偏差为偏差应当控制在 ± 0.6 mm之间；当钢化玻璃的公称厚度为19mm时，其允许偏差为偏差应当控制在 ± 1.0 mm之间；当钢化玻璃的公称厚度超过19mm时，其允许偏差为偏差应当由供需双方共同商定。

1.5厘米钢化玻璃价格（3）钢化玻璃弯曲度和抗冲击性检验要点。在进行钢化玻璃弯曲度检测时，平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应控制在0.3%之内，波形时应控制0.2%之内。在进行钢化玻璃抗冲击性检测时，应当取6块钢化玻璃进行试验，试样破坏数不超过1块为合格，多于或等于3块均为不合格。破坏数为2块时，再另取6块进行试验，试样必须全部不被破坏为合格。

如何区分1.5厘米钢化玻璃价格隔断和一般玻璃隔断

1.看玻璃隔断标志

看玻璃隔断边角是否有钢化的3C标志。

2.看是否细微变形

从旁边面看玻璃隔断是否有细微变形，因为玻璃隔断经过高温烧制后，都会有细微变形的现象，这只能从玻璃隔断的旁边面才干看出来，正面一般是不易看出的。

3.看玻璃隔断的碎片

一般玻璃隔断破碎之后是大片状的，有尖角的，简单伤人，钢化玻璃隔断破碎之后是颗粒状的，边角很

钝，不易伤人。

1.5厘米钢化玻璃价格钢化玻璃与半钢化玻璃的区别

钢化玻璃是退火玻璃通过高温和淬冷，表层形成强大的压应力，使玻璃的机械强度数倍增加，即为钢化玻璃。钢化玻璃表面应力为:69~168 Mpa。其特点是破裂后呈碎小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害。强度是普通玻璃强度的4倍及以上。具有良好的热稳定性，普通玻璃钢化处理后能经受的温差约180 ° C。钢化玻璃缺点是易自爆，平整度差。1.5厘米钢化玻璃价格

半钢化玻璃是退火玻璃通过高温和淬冷，表层形成低于69 MPa的压应力，使玻璃的机械强度数倍增加，即为半钢化玻璃。半钢化玻璃表面应力为:24~69 Mpa。其破碎后和普通玻璃一样，产品特点是半钢化玻璃的强度是退火玻璃的2倍以上。安全性:破裂时碎片呈放射状，每一碎片都延伸到边缘，不易脱落，较安全，但不属于安全玻璃。挠度：半钢化玻璃的挠度比钢化玻璃小比退火玻璃大。热稳定性：热稳定性也明显地比退火玻璃好，普通玻璃半钢化处理后能经受的温差约75 ° C。半钢化玻璃不会自爆。1.5厘米钢化玻璃价格

南京1.5厘米钢化玻璃价格源头好货由南京超鸣然建材有限公司提供。南京超鸣然建材有限公司（www.njcrbl.com）是江苏南京,普通玻璃的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京超燃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京超燃更加美好的未来。