

生物质颗粒厂家加盟 生物质颗粒 荣辉生物质燃料热量高

产品名称	生物质颗粒厂家加盟 生物质颗粒 荣辉生物质燃料热量高
公司名称	东阳市荣辉生物质燃料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市南市街道大联高塘村
联系电话	13738984888

产品详情

东阳市荣辉生物质燃料厂位于中国木雕之乡，生物质颗粒厂家加盟，浙江东阳。集天时地利之和，近年来中国越来越注重环保，禁煤，禁烟。本产品是迎合国家节能减排的推荐产品。且东阳是生产红木家具，红木以硬，重，耐烧，耐久，稀有而名贵！这就为本厂提供了足够的，并且很好的原材料！原材料好了，产品质量就有保障，大卡高，持久耐烧！为广大客户大大节省了成本！

记者从2017年第七届中国能源高层对话上了解到，目前是建国以来我国能源结构调整力度最大、能耗下降速度最快的时期，但也面临诸多困难和挑战，未来还需持续推动我国能源格局向绿色低碳化方向转变，国家能源局将会同有关部门推进系列政策及措施，包括强化能源消费总量、强度目标的分解落实及监督问责，实施重点用能单位“百千万”行动，加快推进油品质量升级步伐等。

为您介绍生物质颗粒：

1.1点火与燃尽特性

生物质颗粒燃料挥发分含量高、固定碳含量少的组分结构决定了其具有独特的点火和燃尽特性。生物质燃烧主要包括干燥和预热、热解释放挥发性可燃气体及挥发分燃烧、固定碳燃烧3个阶段。通常，温度达到220 左右便开始热解释放挥发分，燃烧过程中最高温度可达到1000 以上。

生物质颗粒燃料的点火温度在300 左右，且燃烧迅速，燃尽温度一般不会超过500 。

1.2结渣特性

生物质生长过程中吸收的碱金属元素在燃烧时易软化而结渣。通常，高温时易产生灰渣，且结渣特性与生物质种类有关，尤其与生物质中Cl、S、K、Si、Al的含量显著相关；碱性氧化物K₂O和Na₂O具有降低灰熔点的作用，故生物质中其含量越高，越易结渣；

东阳市荣辉生物质燃料厂位于中国木雕之乡，浙江东阳。集天时地利之和，近年来中国越来越注重环保，禁煤，禁烟。本产品是迎合国家节能减排的推荐产品。且东阳是生产红木家具，红木以硬，重，生物质颗粒批发商，耐烧，耐久，稀有而名贵！这就为本厂提供了足够的，并且很好的原材料！原材料好了，产品质量就有保障，大卡高，持久耐烧！为广大客户大大节省了成本！

生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。生物质颗粒的直径一般为6~10毫米。根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准，若以其中间分类值为例，则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性：生物质颗粒的直径一般为6~8毫米，长度为其直径的4~5倍，破碎率小于1.5%~2.0%，干基含水量小于10%~15%，生物质颗粒，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%。若使用添加剂，则应为农林产物，并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值，但要求销售商应予以标注。

生物质颗粒厂家加盟-生物质颗粒-荣辉生物质燃料热量高由东阳市荣辉生物质燃料厂提供。生物质颗粒厂家加盟-生物质颗粒-荣辉生物质燃料热量高是东阳市荣辉生物质燃料厂（www.dybaofeng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。