

中翔净化设备 食品无尘室净化工程 天津净化工程

产品名称	中翔净化设备 食品无尘室净化工程 天津净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

一般用于涂装自流平地坪涂料。主要用于无溶剂自流平地坪涂料施工。施工工具为镘刀：将涂料各组分别搅拌均匀，按比例调配并充分搅拌，用过滤网过滤，除掉杂质颗粒，倒于镘涂起始位置的地板上，先镘涂边角，光电净化工程，再用力按住镘刀，天津净化工程，使其与地面倾斜成一定角度，顺着地面刮平。左右来回反复刮涂，注意将搭接处用刀收平整。如果左右用力不均或者刀尖用力不当时，会产生接缝或刀痕。镘涂自流平地坪涂料时，要求地板表面平整和水平。

适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校，办公室，家庭等到地坪。

性能特点：

- 1、选用无溶剂级环氧树脂加优质固化剂制成；
- 2、表面平滑、美观，达镜面效果；
- 3、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，防潮，耐磨；
- 4、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

洁净净化技术之超净车间内洁净采样车的工作原理

针对超净车间内洁净采样车的技术方面的要求是：

- 1 正常工作条件：温度：5 ~ 40
- 2 相对湿度： 80%
- 3 大气压力：86 ~ 106KPa
- 4 外观：采样车箱体为不锈钢材质或钢板箱体，装饰帘子
- 5 光滑、垂直，无损伤现象。
- 6 脚轮：灵活可靠。
- 7 照明：平均光照明度不得小于300LX。
- 8 净化效率：万级、十万级。
- 9 平均风速：0.4 ± 20%(可调)
- 10 噪音：在风速达标范围内，应不大于63db(A)
- 11 振动：在风速达标范围内，采样车机架X、Y、Z三个
- 12 方向振幅小于或等于3 μ m。
- 13 稳定性：4个脚轮存同一个平面，不能有一个跛脚。

1、张贴性地板有聚氯乙烯软板，聚氯乙烯半硬板等。常用的有板材和卷材方式，具有必定的弹性，较耐磨不起尘，生物制药无尘室净化工程，易清洁，耐腐蚀，防静电，较美观等优点。但全体怀差，接缝和张贴施工质量失控后，影响运用效果，适用于电子厂房、精细制造的一般工程，制药工业运用的较少。

2、水磨石地板具有全体性好、光滑、耐磨、不易起尘、简单清洁，防静电，食品无尘室净化工程，无弹性等特色，但因受实践资料和施工质量简单失控等问题，在电子产品生产中较少运用，比较适用于食物、化妆品。

3、金属格栅通风地板，用于笔直单项流净化工程作为回风隔栅运用，一般选用多孔板。应用是由若干活动的单元穿孔办拼接而成，配置于相应的支持构造上，多孔板的数量，开孔率和安装方位应根据单项流净化工程的气流速度，风量断定，一般多孔板的开孔率约为6%-40%。主要适用于电子工业，精细制造工业，宇航工业的高等级净化工程。

中翔净化设备(图)-食品无尘室净化工程-天津净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。“万级无尘

净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程”就选无锡市中翔净化设备有限公司(www.wxsxjh.com),公司位于:无锡市惠山区吴韵路321号,多年来,中翔净化设备坚持为客户提供好的服务,联系人:张总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中翔净化设备期待成为您的长期合作伙伴!