

中科泰兴桥梁护栏 道路护栏 山东护栏

产品名称	中科泰兴桥梁护栏 道路护栏 山东护栏
公司名称	山东中科泰兴钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区汇通金属物流园
联系电话	18363561444

产品详情

护栏规格齐全

山东中科泰兴护栏厂家目前已成功推出了几十个品种的钢质和铝质道路护栏、河道护栏、围墙护栏、绿化护栏、建筑护栏等。公司以产品为质量为第1要素，新产品开发为市场导向，设计上满足各地区的特色，形成了一批具有自身特点的特色护栏。

护栏立柱：60*80*2mm方钢 底部横支撑：40*60*4mm槽钢

开口间距：中至中180mm;净孔：165mm（间距可根据要求定做）

圆钢：14mm或16mm 中间铁板连接尺寸：50*70*5mm

表面处理：镀锌、浸塑、喷塑

现货规格：1200x3000mm 700x3000mm

配套铸铁底座300x400x180mm/45kg 250x350x180mm/30kg

高分子合成底座300x400x150mm/10kg

铁皮底座300x400x130mm

其他规格及端头端尾渐变段京式护栏可加工定做。

安装护栏要遵守哪些规范

护栏在我们的日常生活中应用甚为广泛，桥梁护栏，尤其是家中的楼梯或窗户上，几乎家家户户都能用到，不仅美观，还能起到保护作用。那么在安装护栏时，要遵守哪些规范呢？

护栏采用连接附件与热镀锌管支柱固定，比较经济实惠，而且外形美观，风阻少，经过镀锌涂塑双涂层能够延长使用寿命，减少维护费用。

护栏设计应该避免儿童攀登，山东护栏，栏杆的垂直杆件间距要小于0.11m，道路护栏，放置花盆处一定要采取防坠落措施。如果是低层、多层的住宅的阳台栏杆净高要高于1.05m；中高层、高层住宅的阳台栏杆净高要高于1.10m，封闭阳台栏杆应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台应采用实体栏板。

护栏立柱材质：Q235，Q345、优质低碳钢。表面处理：热镀锌或者喷塑。银白色，蓝色或者绿色，也可在表面粘贴反光膜。护栏立柱制造工序：优质钢板切割、打磨。酸洗、后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。护栏产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。护栏立柱和不锈钢碳素钢复合管制成不锈钢复合管栏杆可塑性高：护栏高度，竖杆间距以及颜色本公司均可根据客户要求制作。

山东中科泰兴护栏厂家常年专业从事生产、销售各种不锈钢复合管、护栏，护栏立柱厂家，Q235钢板立柱，Q235护栏立柱，镀锌喷护栏立柱，喷塑钢板立柱，护栏钢板立柱，防撞立柱，桥梁钢板立柱，防撞护栏，桥梁护栏立柱以及各类金属加工设备多套（数控等离子切割机、冲床、洗床等），公司还拥有独立的镀锌和喷塑车间，良好地处理好钢板表面效果。有意者欢迎电话咨询洽谈合作！

中科泰兴桥梁护栏-道路护栏-山东护栏由山东中科泰兴钢管有限公司提供。山东中科泰兴钢管有限公司（www.sdzktx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中科泰兴护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城开发区汇通金属物流园，联系人：张经理。同时本公司（www.fzglg.cn）还是从事山西河道防撞护栏，山西桥梁防撞栏杆，山西桥梁护栏的厂家，欢迎来电咨询。