

砂加气生产厂家 江阴天孚新型墙体材料

产品名称	砂加气生产厂家 江阴天孚新型墙体材料
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

产品详情

ALC板材巨大的能源效率与出色的结构性能

巨大的能源效率

高能源效率的蒸压加气混凝土的决定性特征之一。ALC的细胞结构赋予了它的热效率比混凝土高10倍，两到三倍比粘土砖更好。因此，制成的ALC板材建筑物在冬季温暖和夏季凉爽。

随着建筑占40%的欧盟的能源需求，更多地使用ALC格式，无论是在建设和改造，提供了一个即时的解决方案，以削减在欧洲的住宅和非住宅建筑的能源消耗。

ALC格式的固有优良的保温隔热性能，不仅减少了对空间的加热和冷却，从而减少二氧化碳排放和应对气候变化，同时也使使用额外的绝缘材料不必要的。欧盟绝缘要求可以单独使用的ALC得到满足。相比之下，骨料混凝土，粘土砖和硅酸钙砌块需要与绝缘产品组合使用，从而增加了它们的成本和环境影响。

ALC板是高1效节能在其整个生命周期。其生产需要比其他建筑材料的能源少，其重量轻运输节省能源。瑞声的生命周期影响更全1面的总结可以在高资源效率，低环境影响的事实表中找到。

ALC格式的厂商已经在开发工具的房子低或非常低的能源需求。目前，德国的房子被认为是低能量，如果其加热的要求比全国保温法规要求减少25%。

砂加气作为一种建筑装饰材料，其实在我们平时使用中是非常的广泛的，在平时我们要注意必要的知

识，砂加气混凝土砌块是使用混凝土、人工散工业废渣（矿渣、粉煤灰等）或局部材料，其尺寸比砖高，具有设备简单、砌筑速度快等优点，符合工程建设中的墙体改革要求。

块大小和质量分为小砌块、大中型砌块和大地块。对超过115mm小于380mm叫做小块高度的主规格砌块系列，高度380~980mm称为中等大小的块，一个高度大于980mm，称为大的块。在大多数的小型和中型的块使用。

块根据形状的外观可分为实心块和空心块。实心块体的空心小于25%或无孔，空心率大于或等于空心块体的25%。所述空心块具有单排孔、单排圆孔和三种形式的多个平孔，砂加气生产厂家，其中多个排平孔有利于保温。根据块体的位置和功能，对主块和辅助块进行划分。

气块由于本身质量比较轻，还具有保温、隔热、隔音，易加工的特点，同时加气块生产原料丰富，特别是使用粉煤灰，又能综合利用工业废渣，治理环境污染、节约耕地，有着良好的社会效益和经济效益，因此近些年来加气块成了一种替代传统实心粘土加气块的理想墙体材料。但是随着近些年来加气块产品的普遍使用，很多的人开始考虑加气块的质量问题了，那么究竟该如何去判断加气块产品的质量，今天山东加气块厂家就为您介绍一下怎样判断加气块产质品量的好坏。

砂加气生产厂家-江阴天孚新型墙体材料(推荐商家)由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江阴天孚新型墙体材料有限公司（www.tfxqc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!