

废气处理 天之乐废气处理 家具厂废气处理

产品名称	废气处理 天之乐废气处理 家具厂废气处理
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

产品详情

废气治理工艺方法

吸附法

- * 脱臭原理：利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。
- * 适用范围：适用于处理低浓度，高净化要求的恶臭气体。
- * 优点：净化效率很高，可以处理多组分恶臭气体。
- * 缺点：吸附剂费用昂贵，再生较困难，要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。

洗涤式活性污泥脱臭法

- * 脱臭原理：将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触，深圳废气净化设备厂家，使之在吸收器中从臭气中去除掉，印染厂废气处理，洗涤液再送到反应器中，通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。
- * 适用范围：有较大的适用范围，可以处理大气量的臭气，废气处理，同时操作条件易于控制，占地面积小。
- * 缺点：设备费用大，操作复杂而且需要投加营养物质。

废气处理活性炭指标：

吸附指标：***CTC好的***以上 苯吸附：好的50%以上

强度：70-90%或95%以后，看具体的应用。不是越高越好，回为强度越高吸附性可能会下降。

比重：比重越高成本越大，说明比表面积越小，越实。同样一个立方比重越大就越重。

灰份：6%以下，水份 5% 杂质太高也会影响吸附和成本。

着火点： 450度

材质：主要选择木质或煤质，椰壳的不适用因为***需要中孔活性炭，如果煤质做到上面的指标成本比木要高。普通的煤质活性炭CTC50-70% 苯吸附：20-40% 木质化学法活性炭：CTC：***-140% 吸附：45-60% 比重只有煤质的一半。

应用说明：

工业废气净化有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品，主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备，具有产品设计合理，印刷厂废气处理，并采用***的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，家具厂废气处理，化学反应完善，气液比选用合理，吸收净化效率高，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、五金、电器、医药、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的NOX、SO₂、H₂SO₄、HCl、HF、SIF₄、CO₂等有毒有害气体的净化；亦可适用于氨、***、酚光1气、甲醛、甲1醇、胺类等恶臭物质的除臭处理；过滤面积依处理量而定，中和祛除效果95%；排放口<10PPM。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。

废气处理-天之乐废气处理-家具厂废气处理由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司（www.sztianzhile.com）位于苏州市相城区黄桥街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州天之乐在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。苏州天之乐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州天之乐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。