

徐州非固化防水涂料 水性非固化防水涂料 山东巨洋防水

产品名称	徐州非固化防水涂料 水性非固化防水涂料 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

基本施工方法

施工方法

(1) A清理基层，使基层平整、坚实、干净、无明水;

B刮抹或喷涂橡胶化沥青非固化防水涂料;

C用冷粘施工法铺贴防水卷材

D铺设保护层。

如果在女儿墙、变形缝等特殊区域进行防水施工，则要相应调整施工方法，以获得良好的防水效果。

(2) 修补受损防水层(注入式防水层系统)

采用橡胶化沥青非固化防水涂料在背水面进行渗漏修复会使原有的防水系统获得，重新构筑成完整的防水屏障。施工方法是在混凝土结构上钻孔，沿灌浆孔灌注橡胶化沥青非固化防水涂料，在防水层与结构间形成一道新的防水层，从而完全解决渗漏问题。此种修补方式尤其适合于变形缝部位的防水修复。

(3) 施工方法：

钻孔。每隔1米，在混凝土上钻18mm直径的孔，安装灌注配件。大多数情况下，南京非固化防水涂料，均用外径18mm的注浆管及堵塞器，在每隔1米处做一个注入孔和检查孔;灌注橡胶化沥青非固化防水涂料。向注入孔内灌注橡胶化沥青非固化防水涂料，一直到它在检查孔溢出为止;当橡胶化沥青非固化防水涂料溢出时，用塞子封闭此注入口。按顺序进行，再用同样的方法灌注下一个注入孔。灌注完毕后，使用水泥砂浆将注入孔封闭;完工后，非固化防水涂料价格，进行48小时的漏水测试。

橡胶化沥青非固化防水涂料在施工后即使长时间放置也不会固化，非固化防水涂料施工方案，保持防水材料的原有性能，能够提高防水层的寿命。其“永不固化”性能主要是以它的固含量来决定。其他防水涂料施工时混合水或其他溶剂使其拥有施工性，水性非固化防水涂料，但施工后随着溶剂的挥发防水层固化。橡胶化沥青非固化防水涂料其本身的固含量为99%以上，施工时采用专用设备，无需添加溶剂，因此施工后即使经过长时间也不会固化并保持其性能。

橡胶化沥青非固化防水涂料主要物理性能序号 项目 检验值1 固体含量(%) 99.2 不透水性(0.1 MPa 30min) 不透水3 耐热度() 80 无滑动、流淌、滴落4 延伸性(无处理)(mm) 315 低温柔度() -20 6 粘结强度(Mpa) 0.3

橡胶化沥青非固化防水涂料的环保性能序号 项目 指标1 游离甲醛(g/kg) 未检出2 苯(g/kg) 未检出3 (g/kg) 未检出4 总挥发性有机物(g/L) 1.2