

台州地坪漆施工全国发货

产品名称	台州地坪漆施工全国发货
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

如何选择一款高质量低价格的耐磨环氧地坪漆，其实不是一件很难的事情，地坪漆施工，只要您在选择的时候做一点小功课就完全可以选择一款让您满意的耐磨地坪金刚砂地面。

如何选择耐磨地坪漆：

- 1.选择合适的材料。地面材料的正确选择，只有详细了解了地面的要求之后才能作出。我们将在下面对地面的要求加以细化，从而避免因失误或忽略带来的经济损失。
- 2.制定准确而详细的规范要求。工厂寿命多长，2年或20年须根据期望寿命或期望的免维修周期，选择地面。
- 3.邀请经验丰富、技能娴熟的施工者。

一般来说环氧地坪涂料的施工环境是湿度小于75%，温度10-35℃，一般来说5℃以上也可以施工，低于5℃，环氧地坪涂料的实际效果就比较难保证。低温环境下为什么环氧地坪涂料就难以施工了呢？原因如下：

1、减慢涂料反应。

温度低于5℃，反应将会降低或者减缓，这会严重影响地坪涂料的固化性能。而固化性能的降低，将导致涂膜表层干的很慢，会增加涂膜被灰尘，杂物，或者昆虫污染的可能。

2、黏度成倍增长。

简城环保地坪漆无溶剂的自流平涂料无需刮涂，靠流平性保证地坪的平整度。但是低温下，地坪涂料的黏度会成倍增加，流平性能降低。而不靠流平性的涂料，刮涂时会因为流动，流平性能变差，出现镬刀痕等缺陷。

3、降低涂膜质量。

由于固化反应慢，或者完全不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性能都会降低，而且容易出现地坪脱离问题，严重影响环氧地坪的寿命。

解决办法：

冬季低温环境下，涂料固化速度变慢，状态变粘稠，施工难度加大，涂料本身质量下降。但尽管冬季环氧地坪漆施工难度大，质量难保证，但如果工程确实需要再冬季或低温环境下施工，则可参考如下的办法。

无溶剂环氧自流平地坪用途优点地坪漆施工

产品用途

该产品适用于要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业、血液制品行业及要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其它行业，也可用于学校、办公室、家庭等之装饰地坪。

产品优点

l 表面平整美观，达镜面效果；

l 耐磨、耐压、耐冲击；

l 耐酸、碱、盐和油的腐蚀；

产品说明

无溶剂环氧自流平地坪涂料是以优质原材料生产的一种双组分、自流平、无缝的高性能厚涂型环氧地坪涂料，它具有一次成膜厚、表面平滑美观、持久耐用等特点，适用于对地坪涂装要求很高的场所使用。

台州地坪漆施工全国发货由温州弘康净化科技有限公司提供。台州地坪漆施工全国发货是温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪强。