

PA6T高温尼龙 拓步特高分子材料 PA6T高温尼龙订做

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PA6T高温尼龙 拓步特高分子材料 PA6T高温尼龙订做 |
| 公司名称 | 东莞拓步特高分子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市常平镇卢屋村王竹仙路2号 |
| 联系电话 | 13826973339 |

产品详情

PA6T日本三井的基本上在五六十左右，具体看型号，三井化学的特殊型号应该有超过一百块每公斤的。看你是做什么产品，有什么要求。

PA6T是一种耐高温的塑料，这种塑料可以耐温270度，刚性很好。强度高。

pa6t全称聚对二甲酰己二胺，PA6T高温尼龙订做，为日本所开发出的一种耐热性尼龙6T/66，是一种PA6 TPA6T与PA66共聚的产物。

PA6T具有良好的熔融流动性，很容易以射出成型来加工。
此外，PA6T还具有优良的薄壁成型性，使其适于小零件的加工成型。

PA6T也拥有尼龙所固有的一个特性，在射出成型时不易起毛边。

PA6T是一种耐高温的塑料，这种塑料可以耐温270度，PA6T高温尼龙价格，刚性很好。强度高。一般注塑温度为280摄氏度。

PA6T加纤的纤是指玻璃纤维。玻璃纤维的添加量一般是30%，即剩下的70%是PA6T树脂。

PA6T具有良好的熔融流动性，很容易以射出成型来加工。
此外，PA6T还具有优良的薄壁成型性，使其适于小零件的加工成型。

PA6T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120 时的模量为23 时模量的55%。也就是说PA6T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性。

对于尼龙树脂而言，PA6T高温尼龙，PA6T的吸水率相当低，仅为尼龙66的1/4至1/3。因此，PA6T因吸水

所造成的物性变化相对较小。

PA6T高温尼龙-拓步特高分子材料-PA6T高温尼龙订做由东莞拓步特高分子材料有限公司提供。东莞拓步特高分子材料有限公司（www.topte.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。拓步特高分子材料——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市常平镇卢屋村王竹仙路2号，联系人：肖先生。