

轻质隔墙砖 启华建材 建楼用轻质隔墙砖

产品名称	轻质隔墙砖 启华建材 建楼用轻质隔墙砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

轻质隔墙砖原材料：

水泥：普通硅酸盐水泥32.5级、42.5级，普通硅酸盐复合水泥32.5级、42.5级（选用）均可，若想缩短生产周期，可采用快硬硅酸盐水泥或者硫铝酸盐水泥。

- 1、填集料：根据当地情况选用：粉煤灰、河沙、石粉、尾矿渣（选用）、加气粉渣、高炉水渣等。
- 2、发泡剂：YX系列，泡沫砖专用发泡剂。
- 3、添加剂：使用YX系列，泡沫砖专用助剂。

影响加气砖硬度的因素主要有三个：原材料的配比份额、后期的维护很重要、施工办法的影响。

施工办法的影响：

施工办法包含拌和、运送、浇注、振捣等方面，施工中各环节应严厉按规则操作，任何环节呈现问题都会影响到现场浇捣混凝土的强度。在拌和、运送和浇注环节中首要应避免混凝土拌合物的离析；振捣应适当，振捣缺乏会形成混凝土密实性差乃至呈现蜂窝麻面等质量缺点，而过火振捣又会使混凝土内粗骨料下沉，水泥浆上升而呈现分层离析，轻质隔墙砖，这两种状况都会下降混凝土的强度。

加气砖操作工艺详情：

加气砖的使用相信大家已经不陌生了，因为本身的优点已经得到了广大客户的欢迎和认可，建楼用轻质隔墙砖生产厂家，因为它的操作工艺和其他的产品不一样，那么具体的情况我们会在下文中详细的告诉大家，一起来看一下。

作业准备 拌制砂浆 排砖擦底 砌筑 验评

砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，不够整块的可以锯裁成需要的尺寸，但不得小于砌块长度的 $1/3$ 。

砌块排列上、下皮应错缝搭接，搭接长度一般为 $1/2$ ，不得小于砌块与高度的 $1/3$ 。

转角墙和纵横墙交接处，应将砌块分皮留槎，交错搭砌；砌块与墙柱相接处必须预留拉结筋，竖向间距为 500mm 2 6钢筋，两端伸入墙内不少于 1000mm ，端部弯成 90° 弯钩。

砌体墙顶与楼板或梁应加上一层斜砌，建楼用轻质隔墙砖价格，或有可靠拉结，建楼用轻质隔墙砖，上部拉结一般间距 1.5m ，留预2 6拉筋，伸入墙内不少于 500mm ，当墙高大于 3m 时，按设计要求加设水平钢筋砼带，若无设计要求，一般每高 1.5m ，加设2 6或3 6钢筋带，保证墙体的稳定性。

轻质隔墙砖-启华建材-建楼用轻质隔墙砖由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（www.qihuaajc.com）是一家从事“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启华建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使启华建材在砖、瓦及砌块中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.qihuaajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。