

蒙自建筑玻璃厂家 蒙自建筑玻璃 恒业玻璃

产品名称	蒙自建筑玻璃厂家 蒙自建筑玻璃 恒业玻璃
公司名称	云南恒业玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市富民县大营工业园区19号地块
联系电话	15087117772 15087117772

产品详情

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

中空玻璃雾化的主要原因及解决方法

干燥剂的选择

干燥剂的作用主要有三种：吸附密封在空气层内的水份；吸附可挥发性有机溶剂和吸附在中空玻璃寿命期内进入空气层内的水汽。其目的是保持中空玻璃有合格的初始露的点，蒙自建筑玻璃生产厂，因此，选择适当的干燥剂的条件是必须同时满足干燥剂所应具有的三个功能。如果干燥剂吸附能力差，不能有效地吸附通过扩散进入空气层的水分，就会导致水分在空气层中聚集，水份压提高，中空玻璃的露的点上升，那么出现雾化的可能性极大，另外选择干燥剂时必须综合考虑它们各自的性质，干燥剂的选择与选用的何种中空玻璃胶有直接关系，必须结合起来考虑。

双道中空密封胶的选用

中空玻璃的边缘密封失败，意味窗户失去应有的功能，不但窗户的设计节能性能达不到，而且消费者也不能透过结雾的空气层看清外面，影响中空玻璃的透明度，并降低隔热效果，长时间的结雾会使玻璃的内表面发生霉变或析碱，产生白斑，严重影响中空玻璃的外观质量。由此可见，选择高质量的中空玻璃密封胶是防止中空玻璃雾化的首要和关键。选用的中空玻璃密封胶应符合国家或行业标准要求，并且双道中空玻璃的一道和第二道密封胶应相适合，不能互溶或反应，否则有可能导致玻璃表面污染，甚至雾化。

玻璃简单分类主要分为平板玻璃和深加工玻璃。平板玻璃主要分为三种：即引上法平板玻璃（分有槽/无槽两种）、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。由于浮法玻璃具有厚度均匀、上下表面平整平行，再加上劳动生产率高及利于管理等方面的因素影响，浮法玻璃正成为玻璃制造方式的主流。而特种玻璃则品种众多，下面按装修中常见的品种一一说明：

普通平板玻璃

- 1、3--4厘玻璃，mm在日常中也称为厘或者个。我们所说的3厘（个）玻璃，就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面。
- 2、5--6厘玻璃，主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等。
- 3、7--9厘玻璃，主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。
- 4、9--10厘玻璃，可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。
- 5、11--12厘玻璃，可用于地弹簧玻璃门和一些活动人较大的隔断。
- 6、15厘以上玻璃，一般市面上销售较少，往往需要订货，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门和外墙整块玻璃墙面。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，蒙自建筑玻璃厂家，优质品质，欢迎来电咨询！

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

在建筑日益向高舒适度，低能耗方向发展的今天，中空玻璃作为建筑行业新型的节能材料，它的优越性在人们的生活中越来越得到体现，其实用意义毋庸置疑。中空玻璃较基本的性能和特点是具有一个干燥的密封中空腔，密封达不到要求，蒙自建筑玻璃批发，干燥自然无法保证，结雾结霜现象就会出现，中空玻璃也就失效了。由于中空玻璃使用环境较为复杂，要经受风吹雨淋、烈日暴晒、紫外线照射，还得承受夏、冬温差的变化，因此要求密封胶必须具有不透水、不透气、耐辐射、耐温差、耐湿气及各种气候的变化，同时还要满足中空玻璃生产工艺的要求，确保中空玻璃的质量。现今，市场上中空玻璃的价格竞争越来越激烈，既要保证质量，达到用户的满意，蒙自建筑玻璃，又要降低中空玻璃成本，增强产品竞争力，成为所有厂家共同追求和研究关心的热点。中空玻璃制品作为高、中档建筑材料，在安装使用后，一旦出现质量问题或破损需要进行更换时，费事费劲也较麻烦。据报道，大约60%以上的中空玻璃的失效是由于结雾结霜造成的，而选择优质适当的密封胶是防止玻璃雾化的前提。因此，选择密封胶是制作性能良好的中空玻璃的较基本的保证。

蒙自建筑玻璃厂家-蒙自建筑玻璃-恒业玻璃由云南恒业玻璃技术有限公司提供。云南恒业玻璃技术有限公司（www.ynaqbl.com）是从事“钢化玻璃,中空玻璃,彩釉玻璃,夹胶玻璃,防火玻璃,工艺玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张贵华。