

# 橡胶脚垫 正裕橡塑制品 橡胶脚垫批发

产品名称	橡胶脚垫 正裕橡塑制品 橡胶脚垫批发
公司名称	东莞市正裕橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13556638069

## 产品详情

### 凤岗橡胶制品加工

#### (1) 对混炼的影响

橡胶对油的吸收速度与油的组成、粘度、混炼条件有关：一般粘度低、芳香烃含量高、温度高，吸收得快。但油用量多，使炭黑在橡胶中的分散性变差，橡胶脚垫，必须分批加。此外，混炼时加入油，可减小生热、降低能耗。

#### (2) 对压出的影响

胶料中加入适量的油，可使胶料软化，压出半成品表面光滑、压出膨胀小，压出速度

#### (3) 对硫化的影响

随着胶料中油类填充量的增加，硫化速度有减缓的倾向。油的加入，橡胶脚垫，使硫化剂、促进剂在橡胶中的浓度降低，使硫化速度减缓。

含芳烃油多的操作油，有促进胶料焦烧和加速硫化的作用。

### 东莞橡胶制品加工厂

#### 一．石油系增塑剂

是橡胶加工中使用的增塑剂之一。增塑效果好，来源丰富，成本低廉。石油系增塑剂是选择适当的进行常压和减压蒸馏制得。主要品种有操作油、三线油、变压器油、机油、轻化重油、石蜡、凡士林、沥青及石油树脂等，其中的是操作油。

#### 1．操作油的分类

操作油是石油的高沸点馏分，由分子量在300~600的复杂烃类化合物组成，分子量分布宽。根据油中主要成分的不同，橡胶脚垫供应，可将操作油分为以下三种：

芳烃油：以芳烃油为主。褐色的粘稠状液体，与橡胶的相容性，加工性能好，吸收速度快。适用于天然橡胶和多种合成橡胶；缺点是有污染性，宜用于深色橡胶制品中。

原装3M Bumpon J5816胶垫 3M SJ5816脚垫 进口黑色3M脚垫是不可多得的缓冲制品，可用作不打滑的脚垫，隔离垫和缓冲器。从防撞防滑到避免磨损，从防止刮花到消除噪音，橡胶脚垫批发，从外观到材料，无论有什么样的个性选择，您总能满足客户的需求，这就是Bumpon弹性胶垫为您带来的不同体验。

3MSJ-5816的防滑防震能力有助于延长产品的寿命，提高产品的性能。借助3MSJ-5816的缓冲特性，也可保护产品表面不会因紧贴，沾污和磨损而受到损伤。加工商可定制摸切这些制品，使其实际上可适合于任何形状或应用。

橡胶脚垫-正裕橡塑制品-橡胶脚垫批发由东莞市正裕橡塑制品有限公司提供。东莞市正裕橡塑制品有限公司（[www.ccemi.com](http://www.ccemi.com)）是从事“硅胶垫，橡胶垫，透明胶垫，防滑胶垫，防撞胶垫，双面胶贴”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司（[www.ccvcce.com](http://www.ccvcce.com)）还是从事硅胶垫，透明硅胶垫，自粘硅胶垫的厂家，欢迎来电咨询。