

橡胶脚垫 正裕橡塑制品 橡胶脚垫多少钱

产品名称	橡胶脚垫 正裕橡塑制品 橡胶脚垫多少钱
公司名称	东莞市正裕橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13556638069

产品详情

橡胶脚垫定做

可用作不打滑的脚垫、隔离垫和缓冲器。它们的防滑震动能力有助于延长产品的寿命，橡胶脚垫价格，提高产品的性能。借助他们的缓冲特性，也可保护产品表面不会因紧贴、沾污和磨损而受到损伤。

1. 可定制模切这些制品，橡胶脚垫，使其实际上可适合于任何形状或应用
2. 是用于便携式计算机、计算器、电子设备和家用器具的理想选择

特性：形状多样：圆柱形、半球形、方锥形、长条形等。

用途：音响、电话机、手提电脑、网络器等电器产品的保护脚垫，柜门、玻璃的防撞垫。

适用范围：防滑防震能力有助于延长产品的寿命，橡胶脚垫多少钱，提高产品的性能.借助产品的缓冲特性，也可保护产品表面不会因紧贴，沾污和磨损而受到损伤

清溪橡胶制品加工厂

(4) 倾点(流动点) 倾点是能够保持流动和能倾倒的温度。此特性可以表示对制品操作工艺温度的适用性。

(5) 闪点是指释放出足够蒸汽与空气形成的一种混合物在标准测试条件下，能够点燃的温度。操作油的闪点与橡胶硫化、储存及预防火灾有直接的关系，同时也可衡量操作油的挥发性。

(6) 中和值中和值是操作油酸性的尺度，橡胶脚垫，酸性大能引起橡胶硫化速度的明显延迟。中和值可以中和1克操作油的酸含量所需要的KOH的毫克数来表示。

此外，油液的折射率、外观颜色、挥发分也都能反映其组成情况。

3. 操作油对橡胶加工性能的影响

环烷油：以环烷烃为主。浅黄色或透明液体，与橡胶的相容性较芳烃油差，但污染性比芳烃油小，适用于NR和多种合成橡胶。

石蜡油：又称为链烷烃油，以直链或支化链烷烃为主。无色透明液体，粘度低，与橡胶的相容性差，加工性能差，吸收速度慢，多用于饱和性橡胶中，污染性小或无污染，宜用于浅色橡胶制品中。

2. 操作油的特性

(1) 操作油粘度操作油粘度越高，则油液越粘稠，操作油对胶料的加工性能及硫化胶的物性都有影响。采用粘度低的操作油，润滑作用好，耐寒性提高，但在加工时挥发损失大。当闪点低于180℃时，挥发损失更大，应特别注意。

操作油的粘度与温度有很大关系。在低温下粘度更高，所以油的性质对硫化胶的低温性能有很大的影响，采用低温下粘度（在-18℃的运动粘度）变化较小的油，能使硫化胶的低温性能得到改善。高芳烃油的粘度对温度的依赖性比烷烃油大。

橡胶脚垫-正裕橡塑制品-橡胶脚垫多少钱由东莞市正裕橡塑制品有限公司提供。东莞市正裕橡塑制品有限公司（www.ccemi.com）位于广东省东莞市桥头镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正裕橡塑制品在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。正裕橡塑制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正裕橡塑制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ccccss.com）还是从事海棉垫，自粘海棉垫，防滑海棉垫的厂家，欢迎来电咨询。

。