

## 【会胜漆】反光油漆价格 高速公路反光漆怎么施工

产品名称	【会胜漆】反光油漆价格 高速公路反光漆怎么施工
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

什么牌子的反光漆好用？

会胜漆的反光漆有很好的耐候性能，正常施工情况下，可以保持约5年的使用寿命，不会出现变色的情况。干燥速度快，挡水墙反光漆怎么施工，只需要薄薄的一层（20 μm）就可以达到非常好的反光效果，大大节省了客户的成本。目前常用的颜色有黄色、黑色、红色、白色、透明。常见的颜色搭配有黄黑相间和红白相间；透明的反光效果zui好。施工简单，可以使用刷涂、辊涂、喷涂的方法，其中喷涂的效果zui好；加入稀释剂就可以使用，常温自干，反光漆不需要加入固化剂

反光漆实干的测试方法主要有：压滤纸法、压棉球法、刀片法。压滤纸法和压棉球法是在涂膜表面上放置一张滤纸或是一个棉球，上面压好干燥试验器（200g的砝码），静置30秒后移去砝码；再将涂刷的试板翻转，滤纸或棉球能自由落下，且纤维不会粘在涂膜上，即使粘附了1-2根，轻轻一吹也能掉落，这样的情况就是已经实干。刀片法则是用保险刀片在样板上刮起涂膜，而涂膜底层无黏着的情况。

上面讲的3种通常是在实验室中进行检测，在实际的反光漆施工中更多的是使用手指按压涂膜，看涂膜是否坚硬、不粘手，并且没有手指印，这样的情况就是已经实际干燥。

反光漆滚涂怎么施工？

反光漆施工目前常用的是中毛和短毛滚筒，滚涂施工一般是有配备滚筒托盘，但也有施工人员为了节约省钱，自己制作了一个简易的滚筒托盘。进行滚涂施工前，可先使用稀释剂让滚筒湿润一些，然后在碎布上滚去多余的稀释剂，再然后蘸取反光漆进行滚涂。滚涂时，方向自上而下，滚涂方向要保持一致，尽量避免反复涂抹和滚涂，避免漆膜出现厚薄不均匀的现象，影响漆膜的干燥情况。

**【会胜漆】**反光油漆价格-高速公路反光漆怎么施工由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)）是从事“反光漆,防腐漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周小姐。