

【会胜漆】反光油漆厂家 混凝土护栏反光漆施工工序

产品名称	【会胜漆】反光油漆厂家 混凝土护栏反光漆施工工序
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

影响反光漆老化的因素有哪些？

影响随反光漆自然老化的因素有很多，包括原材料树脂、固化剂、颜填料，以及其它的助剂性能影响；或是受紫外线照射，空气相对湿度，温度变化等自然因素影响。其中，紫外线的照射是自然老化的一个重要原因，在紫外线和氧的作用下，反光漆产生自动氧化反应，水和温度会加速反应。反光漆的原料和自然环境的不同，黄黑相间反光漆怎么施工，会直接影响反光漆的耐候性能，因此，各种因素都不可忽视，充分了解各种因素才能找出提高产品耐候性的方法。

道路反光油漆的使用方法和步骤

- 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃，同时保持底材表面干燥。
- 2.使用前必须将道路反光油漆搅拌均匀，同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须配套使用同一厂家生产的反光底漆打底，待反光底漆干燥后，再喷反光漆，在水泥上喷二道反光底漆效果最佳。
- 4.喷涂时漆膜要均匀，漆膜不能太厚，厚度大约为20微米，否则效果不佳。
- 5.喷涂完之后要用稀释剂将工具都清洗干净。

反光漆滚涂怎么施工？

反光漆施工目前常用的是中毛和短毛滚筒，滚涂施工一般是有配备滚筒托盘，但也有施工人员为了节约省钱，自己制作了一个简易的滚筒托盘。进行滚涂施工前，可先使用稀释剂让滚筒湿润一些，然后在碎布上滚去多余的稀释剂，再然后蘸取反光漆进行滚涂。滚涂时，方向自上而下，滚涂方向要保持一致，尽量避免反复涂抹和滚涂，避免漆膜出现厚薄不均匀的现象，影响漆膜的干燥情况。

【会胜漆】反光油漆厂家-混凝土护栏反光漆施工工序由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（www.hshs333.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！