

晋中电动烟气脱硫挡板门斜面防爆门 明通定制加工

产品名称	晋中电动烟气脱硫挡板门斜面防爆门 明通定制加工
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

挡板门挡板门挡板设计成流线形结构，可充分降低对气流的阻力。其中门外部框架采用型钢制作，叶片设计采用机翼型（或平板型）结构，使气流分配合理顺畅。叶片本体由普通碳钢或合金钢制成，叶片搭接（或与壳体密封）处为具有弹性的不锈钢或镍基合金钢密封片，具有符合工况参数条件下的强度和刚度，并牢固的附着在加伸轴上。挡板门在工作条件下转动灵活，无卡涩现象。采用座架式（耐高温）带座调心轴承结构，使挡板驱动力矩更小，转动更灵活轻巧。挡板叶片设计有热膨胀补偿间隙，热态运行下安全可靠。

电加热器配有单独的控制柜，且和风机联锁。启动时必须先启动风机再启动电加热器，停止时必须先停电加热器再停风机，并且中间应有5~10分钟的yan时，气密封烟气挡板门斜面防爆门，以电热元件不被烧毁。11、挡板式风门的叶片为流线型设计，呈机翼型，流动阻力小。

挡板门烟气挡板门

电动烟气挡板门厂家出厂前已调试，烟气挡板门使用是否方便，大部分功劳源于电动执行器装置，使用的烟气挡板门电动执行器保护等级为IEC标准IP67，包括电动机和接线盒。电动执行机构电机运行的频率范围为正常的 $\pm 5\%$ ，电压范围为正常电压的 $+10\% \sim -10\%$ 。如果电压降到正常值的85%，且转矩和轴向压力正常，执行机构的电动机也能启动。烟气挡板门采用智能一体化执行机构，执行器通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。在执行机构上安装就地位置指示仪（0~100%标度），站在地面上就可清楚地观察到。所有执行机构带有接线端子或插座，这些插头按照IEC309或等同标准制造完好

电动执行机构的电动机完全密闭，额定工作电源为380VAC，50Hz。开环控制回路的电动执行机构使用间歇负荷电动机。执行机构的齿轮和驱动设备的设计安全系数为1.5。
买方提供执行机构选型技术参数表交买方确认。

对于旁路挡板需要保持位置的调节功能，执行机构装有带4~20mADC输出信号的位置指示变送器，把0~100%的信号转换成4~20mADC送到FGD控制系统中。

其他挡板为满足显示与控制要求，使用行程和限制转矩开关。每个执行机构的装有四个位置开关和两个转矩开关，上述开关的辅助接点应镀银。全开与全关终端位置信号进FGD控制系统。

烟气挡板所配的电动执行机构设备为扬修及常州电站辅机品牌。烟气挡板配套的密封空气系统密封空气系统均由卖方设计、供货，密封风机和阀门可以直接安装在挡板门上，阀门与挡板为机械连锁。

挡板设计成框架与密封空气间隙结合。密封气压力至少比烟气较高压力高0.5kPa，风机应设计有足够的容量和压头。

挡板门百叶窗挡板门设计风压200Pa，因风道内含有二氧**腐蚀，风门门体材质选用SS304材料制造，百叶窗挡板门每组风门直接与电动装置相连，无间隙，开关灵活到位，百叶窗挡板门开关到位时有**的多功能限位装置，定位准确无误，风门关闭密封采用特殊材料，在风门门架内四周设有槽钢U型槽内填满硅橡胶或者耐高温耐腐蚀材料。

脱硫烟气挡板门又叫烟气脱硫挡板门，是引进国外先进技术生产制作，烟气挡板门用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中，电动烟气挡板门通常采用百叶窗式双层挡板结构，关断时双层挡板之间通入密封，实现隔离关断烟气的作用。

晋中电动烟气脱硫挡板门斜面防爆门-明通定制加工(在线咨询)由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司(www.mtdl300.com)是一家从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明通电力在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！