## 晋中电动烟气脱硫挡板门斜面防爆门 明通定制加工

产品名称	晋中电动烟气脱硫挡板门斜面防爆门 明通定制加工
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

挡板门挡板门挡板设计成流线形结构,可充分降低对气流的阻力。其中门外部框架采用型钢制作,叶片设计采用机翼型(或平板型)结构,使气流分配合理顺畅。叶片本体由普通碳钢或合金钢制成,叶片搭接(或与壳体密封)处为具有弹性的不锈钢或镍基合金钢密封片,具有符合工况参数条件下的强度和刚度,并牢固的附着在加伸轴上。 挡板门在工作条件下转动灵活,无卡涩现象。采用座架式(耐高温)带座调心轴承结构,使挡板驱动力矩更小,转动更灵活轻巧。挡板叶片设计有热膨胀补偿间隙,热态运行下安全可靠。

电加器配有单独的控制柜,且和风机联锁。启动时必须先启动风机再启动电加热器,停止时必须先停电加热器再停风机,并且中间应有5~10分钟的yan时,气密封烟气挡板门斜面防爆门,以电热元件不被烧毁。11、挡板式风门的叶片为流线型设计,呈机翼型,流动阻力小。

## 挡板门烟气挡板门

电动烟气挡板门厂家出厂前已调试,烟气挡板门使用是否方便,大部分功劳源于电动执行器装置,使用的烟气挡板门电动执行器保护等级为IEC标准IP67,包括电动机和接线盒。电动执行机构电机运行的频率范围为正常的±5%,电压范围为正常电压的+10%~-10%。如果电压降到正常值的85%,且转矩和轴向压力正常,执行机构的电动机也能启动。烟气挡板门采用智能一体化执行机构,执行器通过手轮,对执行机构实行就地手动操作。在执行机构上安装就地位置指示仪(0~100%标度),站在地面上就可清楚地观察到。所有执行机构带有接线端子或插座,这些插头按照IEC309或等同标准制造完好

电动执行机构的电动机完全密闭,额定工作电源为380VAC,50Hz。开环控制回路的电动执行机构使用间歇负荷电动机。执行机构的齿轮和驱动设备的设计安全系数为1.5. 买方提供执行机构选型技术参数表交买方确认。 对于旁路挡板需要保持位置的调节功能,执行机构装有带4~20mADC输出信号的位置指示变送器,把0~1 00%的信号转换成4~20mADC送到FGD控制系统中。

其他挡板为满足显示与控制要求,使用行程和限制转矩开关。每个执行机构的装有四个位置开关和两个 转矩开关,上述开关的辅助接点应镀银。全开与全关终端位置信号进FGD控制系统。

烟气挡板所配的电动执行机构设备为扬修及常州电站辅机品牌。烟气挡板配套的密封空气系统密封空气 系统均由卖方设计、供货,密封风机和阀门可以直接安装在挡板门上,阀门与挡板为机械连锁。

挡板设计成框架与密封空气间隙结合。 密封气压力至少比烟气较高压力高 0.5kPa, 风机应设计有足够的容量和压头。

挡板门百叶窗挡板门设计风压200Pa,因风道内含有二氧\*\*腐蚀,风门门体材质选用SS304材料制造,百叶窗挡板门每组风门直接与电动装置相连,无间隙,开关灵活到位,百叶窗挡板门开关到位时有\*\*的多功能限位装置,定位准确无误,风门关闭密封采用特殊材料,在风门门架内四周设有槽钢U型槽内填满硅橡胶或者耐高温耐腐蚀材料。

脱硫烟气挡板门又叫烟气脱硫挡板门,是引进国外先进技术生产制作,烟气挡板门用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上,或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中,电动烟气挡板门通常采用百叶窗式双层挡板结构,关断时双层挡板之间通入密封,实现隔离关断烟气的作用。

晋中电动烟气脱硫挡板门斜面防爆门-明通定制加工(在线咨询)由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司(www.mtdl300.com)是一家从事"挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"明通"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使明通电力在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!