

【森塔化工】江苏水性外墙氟碳漆品牌厂家 水性外墙氟碳漆

产品名称	【森塔化工】江苏水性外墙氟碳漆品牌厂家 水性外墙氟碳漆
公司名称	郑州森塔化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区侯寨工业园
联系电话	15638539087 15638539087

产品详情

在使用氟碳漆的时候，一定要注意以下几个方面：

- (1)水性外墙氟碳漆施工时，如漆质过稠，可用专用稀释剂调整施工粘度。
- (2)水性外墙氟碳漆产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
- (3)水性外墙氟碳漆贮存期为六个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

【郑州森塔化工有限公司】秉承质量为先，客户至上的原则，为客户提供使用性能良好的水性外墙氟碳漆等产品，赢得了广大客户的认可，在行业内有着很好的声誉。

现在人们使用水性外墙氟碳漆的地方越来越多了，无毒无味的氟碳漆一直是涂装行业的重点发展方向，那么在施工时人们应该注意什么呢？

施工人员在开展水性外墙氟碳漆涂装的过程中，是有一些需要注意的事项的，比如说氟碳漆适宜的涂装温度，工业漆涂装温度的控制需要从两方面进行把控，一方面是基面温度，另一方面是环境温度，其中，适施工温度为0~35℃，基面问题则应确保在0℃以上。

【郑州森塔化工有限公司】是一家专业为客户提供水性外墙氟碳漆等产品的公司，拥有完善的生产设备以及先进的生产技术，产品可以满足不同客户的使用需求，如果您需要氟碳漆等涂料的话，欢迎你致电我们公司进行咨询哦。

在使用氟碳漆时也是有一定的要求的，下面森塔小编给大家介绍一下吧。

(1)水性外墙氟碳漆要求随配随用，不可久贮，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(2)水性外墙氟碳漆施工应选择晴好天气，避免在风沙、雨雪天气条件下施工。涂装温度在 5 - 30 为宜。阴雨、雾、雪天或相对湿度大于 75% 时，应停止施工。

【郑州森塔化工有限公司】进过多年的发展，聚集了一大批专业的生产水性外墙氟碳漆等产品的技术人员，在行业中保持着较强的竞争力，赢得了广大客户的信赖。