

# 环氧地坪漆公司 镇江环氧地坪漆 佳诺

产品名称	环氧地坪漆公司 镇江环氧地坪漆 佳诺
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

## 产品详情

安徽佳诺化工有限公司是一家专业从事环氧地坪漆新材料生产、销售、施工和水泥助磨剂的的研发、营销、服务的科技型企业。主要经营环氧自流平、环氧防静电漆、水性环氧漆、MEA、DEA、TEA等业务。

公司以雄厚的研发实力为基础，以技术服务为依靠，以过硬的产品质量为保证，为企业赢得了良好的经济效益，并迅速发展壮大。公司注重管理，追求卓越，愿做行业的引领者，让公司创造价值，服务社会，提供优质的产品和服务，创造经济效益，建设和谐社会企业，塑造企业文化。

1、在防腐工程设计时，要注意到介质的温度、压力波动范围，还要考虑到特殊情况。超过材料规定的应用温度范围，环氧地坪漆厂家，材料便不能适用；而压力的增大，环氧地坪漆公司，会加速腐蚀介质对防腐材料的渗透破坏；温差大时要注意复合防腐材料的粘结强度，当膨胀应力大于粘结强度时，衬层易脱离造成渗漏，造成介质腐蚀基体破坏；

某些具有严重磨蚀性的介质，镇江环氧地坪漆，如流动着的，或被外力（如搅拌）作用下的固体粉末、固液混合体等，应考虑使用耐磨蚀性能优良的防腐蚀材料；

2、在建筑防腐工程中，要注意工业大气的成分和含水量，酸性气体在湿度大的情况下，对建筑物及设备腐蚀加速。有的工厂处于海滨，大气中酸性气体又含有盐雾；

3、工业污水成分很复杂，其主要是含有机物的酸性废水，对水泥制品腐蚀产生渗漏。如某些炼油厂很多凉水塔、污水池、曝气池、大型贮池、中和池都是用水泥制成。新的混凝土制成的各种大型池子及凉水塔，由于开始没有注意到防腐，几年内被酸性污水腐蚀龟裂，严重渗漏。

环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

对于防潮效果要求比较高的客户，推荐在做环氧树脂地坪之前先做防水，这样可以很好滴把防水的功能体现出来，而且这样施工做出来的环氧地坪防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉，环氧地坪漆施工，并且地坪整体美观整洁亮丽。

环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

环氧地坪漆公司-镇江环氧地坪漆-佳诺(查看)由安徽省佳诺化工有限公司提供。安徽省佳诺化工有限公司（[www.ahjianuo.cn](http://www.ahjianuo.cn)）为客户提供“化学原料”等业务，公司拥有“佳诺化工”等品牌。专注于表面活性剂等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王女士。