

室外泳池设备 池州泳池设备 合肥丽舍

产品名称	室外泳池设备 池州泳池设备 合肥丽舍
公司名称	合肥丽舍桑拿泳池设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城
联系电话	13956026626

产品详情

一家好的游泳馆配套设施齐全

游泳池旁边有与接待能力相应档次与数量的男、女更衣室、淋浴室和卫生间。更衣室配带锁更衣柜、挂衣钩、衣架、鞋架与长凳。淋浴室各间互相隔离，配冷热双温水喷头、浴帘，泳池设备批发，各配套设施墙面、地面均应满铺瓷砖或大理石，设有防滑措施，四周设防溢排水槽。进入游泳池设有专用出入通道，人口处设浸脚消毒池，游泳区内应设饮水处。

游泳池水处理设备过滤器的重要性

1、砂滤：

一个砂过滤器是一个简单的使用了特殊级配砂作为介质的过滤器。水进入过滤器通过扩散和污染物和碎屑被捕获在砂中的过滤器壳体的晶粒。池中的水继续流过过滤器，进入分支管中的过滤器的底部，并且被返回到池中。这种类型的过滤器仅捕集污染物，是40微米或更大的尺寸。

2、筒式过滤器：

筒式过滤器采用的是象纸一样的盒作为过滤介质。这种类型的过滤器从300-500平方尺介质呈现给过滤池水，让清洗和更换，每年只有一次或两次。这使得在维修部一个真正的多。这种类型的过滤器被认为是产生大约相同的水质如砂滤器。

3、硅藻土或DE过滤器：

硅藻土或DE过滤器，使用作为过滤硅藻土的培养基。这种物质不外乎是沉积岩，池州泳池设备，其具有作为其组成部分的硅酸盐，这是一个很好的过滤介质的一个。在过滤器壳体网格都涂有DE，并可以过滤掉颗粒小至5微米。此过滤器反冲洗清洁的目的，然后再充电更DE粉末。

一步：确定循环周期，即将全部池水进行净化过滤、消毒一次所需要的时间。确定循环周期的目的是限定游泳池中污浊物的大允许浓度，它的确定是依据游泳池的使用性质、游泳人数、水面面积、池水容积、净化过滤设备性能等因素确定的。

二步：还要看游泳池的类型。对于比赛用、私人使用、宾馆、室内等游泳池，其使用人数较少或人数少且较为固定，游泳者素质建议，泳前泳后个人卫生保持的建议，一体化泳池设备，故对池水的污染程度较慢，设计时可取较长的循环周期。相反，室外泳池设备，对大众型游泳池或游泳馆的洗净设施不完善时，由于人数较多或泳前个人卫生处理的不好，池水污染的较快，此时则应该取较短的循环周期。关于游泳池和水上乐园循环周期的规定。

三步：确定循环流量，即每小时处理水量

$$\text{泳池总水量(m}^3\text{)} \div \text{循环周期(h)} = \text{每小时处理水量 (m}^3\text{/h)}$$

四步：确定滤机型号，同时确定水泵前吸式或水泵后吸式系统。

室外泳池设备-池州泳池设备-合肥丽舍由合肥丽舍桑拿泳池设备有限公司提供。合肥丽舍桑拿泳池设备有限公司（www.lsyxcb.com）位于安徽省合肥市包河区五金商贸城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥丽舍在建筑项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥丽舍取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥丽舍全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。