

室内地坪漆 平广地坪漆 一平多少钱 平江地坪漆

产品名称	室内地坪漆 平广地坪漆 一平多少钱 平江地坪漆
公司名称	东莞市平广地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室
联系电话	13510890082

产品详情

停车场地坪与球场地坪的区别

经常会接到一些运动场所的客户咨询，他们需要做球场的地坪，咨询环氧地坪是否耐磨。其实，环氧地坪漆的耐磨与球场地坪的耐磨有着质的区别，这就是为什么停车场地坪与球场地坪有着本质上的区别的原因了。

通常，停车场地坪使用的是环氧地坪漆，而球场地坪则是丙烯酸地坪漆为主，平江地坪漆，两者有以下的一些区别：

区别一：硬度性质不同

环氧地坪漆通过环氧树脂与固化成分的交联互接，形成了坚固的闭环结构，这种结构相当稳定，因此成膜之后的环氧漆，是坚硬的状态，当它附着在坚固的地面时，就非常的耐磨耐冲击，可以承受汽车等高强度的摩擦压力。

区别二：耐候性不同

环氧地坪漆虽然非常稳固，但是对于紫外线的照射，它却没有还手之力。紫外线可以使得交联固化之后的环氧链出现断裂，最后导致漆膜老化分解，也正是因为这个原因，环氧漆一般只使用在室内没有阳光照射或紫外线直射的地方，常见于车间地坪和室内停车场地坪。

区别三：施工工艺的不同

环氧地坪漆有涂刷、喷涂、批刮三种施工方法，通常底漆和薄涂面漆使用涂刷的方式为主，也有部分用喷涂的方法施工；而砂浆中涂、腻子中涂，还有自流平面漆，则是使用批刮的方式进行施工，不同的施工方法有其各自的优势。

区别四：表面平滑效果不同

专业的油性环氧地坪漆施工之后表面形成封闭式的漆膜，表面相当光滑平整，并有一定的反光效果，因此可以有很好的提升亮度的功能，也有很好的防潮、防霉、扛菌性能。

以上是停车场地坪与球场地坪为什么选择不同施工材料的原因，原则上：室内应用使用环氧地坪漆，户外应用使用丙烯酸地坪漆；刚性硬度要求使用环氧地坪漆，弹性缓冲需求使用丙烯酸地坪漆。根据不同需求选择不同材料，室内地坪漆，是做好地坪的基本性原则。

冬季低温加快环氧树脂地坪漆原材料干燥的方法

冬季低温加快环氧树脂地坪漆原材料干燥的方法，冬季低温下进行环氧树脂地坪漆原材料施工会使得地坪漆的固化时间加长，也会让每个涂层之间施工时长拉大，还会影响到环氧地坪漆原材料上那一层薄漆膜的干燥情况，因为在环氧地坪施工中，漆膜分为多个步骤浇筑涂刷，每一步都需要等到自然干燥固化成膜后在进行下一步施工，且漆膜的干燥时间与整个施工工程息息相关。那么有没有什么办法是可以让地坪漆施工中的漆膜干燥时间加快呢？

在环氧地坪漆原材料施工时固化成膜的温度需要在10 和35 之间，如果气温低于5 就会出现环氧地坪漆原材料固化慢，甚至不能固化的情况，相反如果温度高于40 就会出现还没有进行施工就开始出现固化成膜的现象，让地坪表面流平性变差，表面也粗糙不堪。因为有经验的施工师傅在进行环氧地坪漆原材料施工时会相应的把控好气温，在过低的温度下施工可以采用设备提供暖气。

室内施工环境的湿度也是影响环氧树脂地坪漆原材料时漆膜干燥的原因，施工时室内湿度不超过85%，它的涂膜更容易干燥尽量让室内通风，自然干燥，相反当相对湿度大于85%时，漆膜表面会出现泛白，裂纹和剥落的情况，所以当室内湿度过大时，要充分利用大气中的水分进行固化，在气候干燥的时候又要采用相应的措施给空气加湿才能进行正常固化。

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

自流平地坪漆的施工过程中最基础的一步

自流平地坪漆的施工过程中最基础的一步。环氧地坪底漆层在地坪基面处理完成后进行。底漆层处于地坪基面与环氧地坪涂层之间，可增强环氧地坪涂层与地面的附着力。自流平地坪漆的使用量受多种因素的影响。影响环氧地坪底漆使用量的最主要因素是地坪漆施工基面的强度。施工环氧地坪漆一般要求混凝土地面的强度大于C20，若地面强度过低，地面疏松，易起砂，则环氧地坪底漆的使用量会大大增加。地面强度越低，底漆用量越大。如果地坪漆施工基面强度低，但又没有涂布足够的环氧地坪底漆增加环氧地坪基面强度，则环氧地坪质量较差，如果地坪上有叉车等重物时，耐磨环氧地坪漆，环氧地坪就可能会连同环氧地坪基面一起被压陷拉裂。

环氧自流平地坪漆是一种环保型的材料，可用于地下车库地坪，厂房地坪，生产车间地坪和档案写字楼住宅地面。环氧地坪具有很多性能优势，但要做好一个优良的环氧地坪工程还是有很高要求的。在做地坪之前，首先要了解基面的情况，根据实际要求进行地坪涂装。表面处理。地面有缝隙需要先填补再打磨再清洁干净。地坪漆辅料选择要配套，包括底漆，中涂，面漆和各种粒径的石英砂，稀释剂等等。将每道工序需要的材料，设备，工具，配置准备好。环氧地坪施工过程中的施工进度安排，质量控制和检测手段。

室内地坪漆-平广地坪漆-一平多少钱(在线咨询)-平江地坪漆由东莞市平广地坪工程有限公司提供。东莞市平广地坪工程有限公司（www.dgpingguang.com）是从事“环氧地坪漆,自流平地坪漆,地面漆,停车场地坪漆,车间地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张立。