

驷骏精密设备工业屏 新乡带Profinet以太网口防爆LED参数看板

产品名称	驷骏精密设备工业屏 新乡带Profinet以太网口防爆LED参数看板
公司名称	广州驷骏精密设备股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313
联系电话	13925199069 13925199069

产品详情

广州驷骏精密设备有限公司成立于2006年，主要做：Modbus主站LED防爆屏、Modbus从站LED工业防爆屏、Modbus RTU协议防爆LED屏、Modbus RTU接口防爆LED工业屏、Profibus总线LED防爆看板、支持Profibus-DP协议防爆LED看板等。是一家面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，提供知名品牌的优质工业机电设备产品及整体解决方案的技术密集型公司，产品应用范围覆盖工业测量与控制、工业传动与驱动、工业制造及工业信息化应用等众多应用领域。

驷骏精密设备——带Profinet以太网口防爆LED参数看板

商品特性：1.本商品为改进版防爆产品，内部能装防爆按钮、防爆型显示灯、防爆型电流计、防爆开关、防爆型电流表等各种各样仪表盘和操纵必须的一部分；2.可在箱面实际操作或是远程控制，也可二地实际操作；3.可按顾客规定改装安全防护箱，可以显示信息内控制度一部分的显示信息，具备较高的室外安全防护实际效果；4.全部标准件均选用抗强浸蚀的304~316L金属材质。

驷骏精密设备——带Profinet以太网口防爆LED参数看板

防爆型LED显示屏是专业与油品定量分析罐装自动控制系统、电子器件称重设备等配套设施，用以易燃易爆物品风险场地的当场显示装置。可市场应用于原油、化工厂、药业等具备可燃性汽体的风险场地。AW-LED型防爆型显示屏是专业与油品定量分析罐装自动控制系统、电子器件称重设备等配套设施，用以易燃易爆物品风险场地的当场显示装置。可市场应用于原油、化工厂、药业等具备可燃性汽体的风险场地。

驷骏精密设备——带Profinet以太网口防爆LED参数看板

集控室工业参数LED显示屏一般安装在集控室立盘上端。通常的显示内容是若干重要的工业生产和设备运行参数、日历时钟等信息，需要显示的所有工业参数采集自用户DCS或MIS系统，通讯接口可选择RS485或TCP/IP网络接口。显示数据格式、字体、颜色可任意编辑排列。

驷骏精密设备——带Profinet以太网口防爆LED参数看板

LED环保排放公示屏主要功能：1、数据显示功能(内容多样可显示文字、英文、数字、图片、视频)2、数据输入功能(电脑、遥控器、小键盘、ERP、MES、office)3、自动计数功能(可通过人工计数器、光电装置、条形码等扫描设备采集数据)4、达成率=实际/目标*100%，自动计算;5、不良率=不良/实际*100%，自动计算；6、目标量可遥控设置的节拍时间自动递增，节拍时间自动计算出当天应生产产量。

驷骏精密设备——带Profinet以太网口防爆LED参数看板

目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种，静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟，动态扫描也分为动态实像和动态虚拟；驱动器件一般用国产HC595，带Profinet以太网口防爆LED参数看板，台湾MBI5026，日本东芝TB62726，一般有1/2扫，1/4扫，1/8扫，1/16扫。实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用，以获得足够的亮度。

驷骏精密设备——带Profinet以太网口防爆LED参数看板

1.失效率，指LED显示屏开始装配到老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三（指LED器件本身原因引起的失效）2.抗静电能力LED是半导体器件，对静电敏感，极易引致静电失效，故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说，LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V.3.平整度，LED显示屏表面平整度要在0.1mm内，以保证显示图像不发生扭曲，局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。

驷骏精密设备工业屏-新乡带Profinet以太网口防爆LED参数看板由广州驷骏精密设备股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州驷骏精密设备股份有限公司（www.gzctr.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!