

# 空压螺杆机价格 康劲机械放心企业

产品名称	空压螺杆机价格 康劲机械放心企业
公司名称	浙江康劲机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市经济开发区东港九路2号
联系电话	17858585702

## 产品详情

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍压缩空气系统管道安装设计节能注意事项：

管道的连接采用法兰连接，更容易拆卸安装，减少污染、降低系统运行能耗。管道安装应有一定的倾斜度，并且在最低位置安装排水管和自动排水阀装置，及时将管道中的水分排出，减少压缩空气的含水量，可有一定的节能效果。空压机到干燥设备的管道，尽量设计得大一些。空压机出气汇总主管道如设置有气水分离设备，及时将出气水分分离排出，有利于系统节能运行。各空分设备之间的主管道包括储气罐，最好设计成双管道系统可切换。在主管道的分支管，应注意从主管道的正上方开口连接分支管。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍：空压机矿物机油跟合成机油哪个更好？

空压机油的冷启动性能。众所周知，空压机油的流动性会随着温度的降低而衰减。特别是在寒冷地区，如果空压机油的低温流动性很差，那么在空压机冷启动时，就会因为空压机油无法首先起到润滑作用而加剧磨损。

由于合成机油性能受低温的影响要比矿物机油更小，因此在低温环境下冷启动时，合成机油对主机的保护也要优于同标号下的矿物机油。举个例子大家就明白了，5W30的嘉实多银嘉护（矿物油）在零下30°时的粘度为5830mPa.s，而5W30的嘉实多极护（合成油）在零下30°时的粘度为5700mPa.s，两款机油标号相同，但合成油但在零下30°条件下的流动性要明显比矿物油好，空压螺杆机价格，冷启动性能也就

更强。

2、空压机油的一致性。矿物油的机油分子大小不一随机性很强，小的机油分子极易挥发消耗，而大的机油分子相对稳定。当小的机油分子挥发之后，剩下的大分子就会降低机油的流动性，让发动机因无法得到机油充分的润滑而加剧磨损。反观合成油的机油分子一致性很强且均匀排列在一起，因此合成油的流动性不会因为挥发消耗而大打折扣，能够对发动机提供更久的保护。

3、空压机油的防氧化性。当我们把空压机油加入空压机以后，随着空压机每天的运转和停机，空压机油也开始了从升温到冷却无限循环的生命周期。在这个过程中，空压机油与空气相接触慢慢开始氧化变质，流动性逐渐越来越差，后果就是对空压机机头保护作用下降。

与矿物机油相比，合成机油在防氧化性方面的优势就尤为突出了，所以在大部分矿物油生命周期仅为几千公里的时候，合成油即使在上万公里的使用周期内，都能给发动机提供良好的保护和润滑功能。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍空压机的热量直接回收运用。

热量的直接回收是指对空压机内部的冷却体系进行改造，并经过换热的方法将余热进行回收。与热风直接回收比较，直接回收运用规模更广，运用效果非常好，不只能用于风冷型空压机，也能够用于水冷式空压机。

喷油式螺杆空压机的作业流程简述如下：经过滤除尘和除杂质后的空气进入压缩机，在压缩过程中与喷入的冷却光滑油混合，压缩后的混合气体从压缩腔排出，经油气分离器分离为高温高压的油和气。为确保机器正常作业，高温高压的油和气有必要分别进入各自的冷却体系进行冷却，其间压缩空气经冷却器、过滤器后进入运用体系；高温高压的光滑油经冷却器冷却后回来油路从头运用。高温高压的光滑油温度在80 ~ 100 之间，承载了余热的大有些热量，将油路体系进行改造，并经过换热设备将热量加以回收运用即为空压机余热的直接回收运用。依据工程经历，光滑油路体系可回收的热量约占余热的60%摆布。新增的化热设备及其隶属设备在工程被称为热能回收机组，如今各空压机厂家根本都能供给该商品。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

空压螺杆机价格-康劲机械放心企业(在线咨询)由浙江康劲机械有限公司提供。浙江康劲机械有限公司(www.kangjingky.com)在压缩、分离设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，康劲机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：余经理。同时本公司(www.kangyangkyj.com)还是从事螺杆式空气压缩机，矿用螺杆移动空压机，螺杆式空气压缩机厂家的厂家，欢迎来电咨询。