

番禺发泡混凝土质量可靠 筑绿 番禺发泡混凝土

产品名称	番禺发泡混凝土质量可靠 筑绿 番禺发泡混凝土
公司名称	广州筑绿环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇南派村南星路66号
联系电话	13427683636

产品详情

筑绿环保建材——番禺发泡混凝土

轻质高强：泡沫混凝土常用密度等级为260~1200kg/m³，抗压强度0.20~7.50Mpa，可根据设计需要生产出不同密度、强度的产品。这一特性决定了JT泡沫混凝土材料可广泛应用于建筑、道路、桥梁、水利水电工程等多种轻质、减荷、填充领域。**保温隔热：**由于泡沫混凝土材料中含有大量封闭的细小气孔，番禺发泡混凝土厂家，热阻大，常用密度等级的导热系数在0.06-0.3w/m.k之间。一般密度 500kg/m³的泡沫混凝土材料常被用于屋面保温、地暖隔热、外墙保温等节能领域。

筑绿环保建材——番禺发泡混凝土

保温隔热应用：泡沫混凝土内部包含大量封闭气孔，气孔内不流动的空气是很好的绝热介质，可切断热交换。其密度越低、气孔越多、绝热性就越好。特别是密度低于500kg/m³的泡沫混凝土，其导热系数小于0.09w/m.k。通常把导热系数低于0.23的材料称为绝热材料，把低于0.14w/m.k的绝热材料称为保温材料。泡沫混凝土大多数均低于0.14w/m.k，多数低于0.09w/m.k，因而是良好的保温隔热材料。

筑绿环保建材——番禺发泡混凝土

对于泡沫混凝土密度控制关键是泡沫的加入量，所以密度直接影响因素就是水泥发泡剂。水泥发泡剂泡沫越稳定，密度就好控制，也就越能做出低密度的泡沫混凝土。反之水泥发泡剂的稳定性不好，有可能就会设计的是400密度，浇注出来成了500公斤。还有可能是上下密度不一样，就是密度不均匀，这样的问题在墙体现浇中比较明显呢。

筑绿环保建材——番禺发泡混凝土

修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础，上面覆以砾石或人造草皮，番禺发泡混凝土质量可靠，作为运动场用。泡沫混凝土的密度为 $800-900\text{kg/m}^3$ ；此类运动场可进行曲棍球，足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上盖上一层 0.05m 厚的多孔沥青层及塑料层，则可作田径跑道用。

筑绿环保建材——番禺发泡混凝土

泡沫轻质混凝土施工要点：台背路堤底面纵、横向应分段做成水平台阶状连接，以便于施工。根据已有经验，泡沫轻质混凝土施工时一次浇筑的最大厚度一般不超过 1m ，最小不小于 0.25m 。通常 10h 以内泡沫轻质混凝土可以凝固结硬，番禺发泡混凝土高效施工，可进入下一层浇筑。浇筑施工后应进行薄膜或土工布保湿养生，养生时间至少 7d ，泡沫轻质混凝土浇筑施工要避免雨天施工。

筑绿环保建材——番禺发泡混凝土

泡沫混凝土的密度较小，番禺发泡混凝土，密度等级一般为 $300-1800\text{kg/m}^3$ ，常用泡沫混凝土的密度等级为 $300-1200\text{kg/m}^3$ ，密度为 160kg/m^3 的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料，一般可使建筑物自重降低 25% 左右，有些可达结构物总重的 $30\%-40\%$ 。而且，对结构构件而言，如采用泡沫混凝土代替普通混凝土，可提高构件的承载能力。因此，在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。

番禺发泡混凝土质量可靠-筑绿(在线咨询)-番禺发泡混凝土由广州筑绿环保建材有限公司提供。番禺发泡混凝土质量可靠-筑绿(在线咨询)-番禺发泡混凝土是广州筑绿环保建材有限公司(www.gzzhulv.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。