

合肥挤塑板 名源 专业生产厂家 xps挤塑板厂家

产品名称	合肥挤塑板 名源 专业生产厂家 xps挤塑板厂家
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

地暖挤塑板的性能

环保性：挤塑板是100%全新料制作，好的品牌，不添加任何色素，高温下无任何有害气体释放，游离苯、TVOC均为零释放量，最为环保。

节能性：导热系数是建筑材料最1重要的参数之一，导热系数越低，保温性能越好，按照国标规定，地暖挤塑保温板导热系数不应超过0.035W/(m·K)。

看密度：密度是地暖挤塑板的一个重要指标，直接和抗压性能挂钩。挤塑板的密度达35KG/m³，质量好的蓝板密度也是这个值，而市售黑板的密度一般只有25KG/m³左右，抗压性可想而知。

在选择挤塑板时的三个注意点：

注意材质：对于挤塑板的选择，需要注意在材质上的关注，在材质上的保证是非常必要的，在材质上的优秀性保证是非常必要的，在材质上的优秀性，就是在产品质量上的优秀性，注意注意在防火材料上的选择。

注意规格尺寸：挤塑板在选择的过程中，还需要注意在规格尺寸上的关注，合肥挤塑板，在规格尺寸上的要求，需要注意在规格尺寸上的优秀性，在规格尺寸上的要求，需要注意自身在使用上的面积，保证在规格尺寸上的满足。

注意品牌：对于挤塑板在选择上的要求，需要注意在品牌上的保证，在品牌上的要求，需要注意在品牌上的优秀性保证，在品牌上的保证，就是使用者在安全上的保证，需要注意在品牌上的检查，保证品质。

挤塑板的挑选方法

手指按压挤塑板：挤塑板上有很多细微的晶板，有黑色的，地暖挤塑板，白色的，蓝色的。而这小晶板各种代表着板上的小孔的封闭效果。用手指按压的时候，若是小孔凹陷了，就说明质量不行，要按压下去，还能还原，而且看不出按压过。

泡沫孔是否均匀：观察挤塑板上的泡沫孔，地暖挤塑板价格，挤塑板上都有大大小小的泡沫孔，xps挤塑板厂家，这些泡沫孔是为了更好的集中热量，要把空气中的热量均匀的吸收过来，平均散发。所以这些泡沫孔越是排列整齐，越是匀称，说明挤塑板也越好。

合肥挤塑板-名源 专业生产厂家-xps挤塑板厂家由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司（www.hfmybw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥名源——您可信赖的朋友，公司地址：合肥绕城高速北环段岗集出口处，联系人：李经理。