

外墙挤塑板厂家直销 合肥挤塑板 名源 厂家直销

产品名称	外墙挤塑板厂家直销 合肥挤塑板 名源 厂家直销
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

挤塑板的特点

- 一、导热率低，并且为了实现相同的隔热效果，保温可以比EPS更稳定。
- 二、吸水率低，合肥挤塑板，在长期高湿度或水浸条件下可以保持良好的保温性能。一些数据表明，保温的热阻保持率在80%以上，而在70%湿度下EPS的热阻保持率仅为20%，保留时间为2年。因此，保温也适用于潮湿的房屋，靠近室外或以下。
- 三、阻燃效果特别好，具有良好的阻燃性，使用相对安全，并能有效抑制火势蔓延。

挤塑板的作用

挤塑板具有重量轻，防水的特点。当挤塑板铺设在桥面板上时，沉降速率可以大大降低，外墙挤塑板厂家直销，并且损坏将会减少。因此，与没有挤塑板的桥面板相比，不需要全天进行维护和保养，减少一定的人力和物力，节省资本支出成本，确保安全，因此挤塑板设备是运输广泛使用的主要原因。它用于道路和桥梁，可用于铺设路基和桥面。使用它的步骤是将其放在可渗透的颗粒上，生产挤塑板厂家，然后将筏放在顶部作为保护层。它也是轻质和防水的，并且铺设挤塑板的能力大于未铺砌的道路抵抗坍塌的能力。

XPS挤塑板的优势

良好的保温性能：XPS挤塑板具有很强的保温性能，这是因为材料结构的特殊性，让产品本身所具有的

闭孔率相对较高，而较好的闭孔率能够有效的减少对流传热现象发生，外墙保温挤塑板，所以其所具有的保温效果非常好。

优越的环保性能：XPS挤塑板化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染，也成为大家非常认可的新型环保建材。

外墙挤塑板厂家直销-合肥挤塑板-名源厂家直销(查看)由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司(www.hfmybw.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥名源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。