

就选择路睿交通设施 道路划线施工 上城区道路划线

产品名称	就选择路睿交通设施 道路划线施工 上城区道路划线
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

产品详情

首先要求道路划线干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命；第三，道路划线报价，要求道路划线反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度。道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程，分为冷漆划线和热熔划线。

以上便是杭州路睿交通设施工程有限公司的引荐，我们道路划线公司重责任，讲信誉，选择欢迎新老客户惠顾，客户的满意是我们永恒不变的追求！

在道路划线施工过程中常出现一些问题路面断裂处的起皮现象，可调整涂料配方，增加粘结力和柔韧性。路面清扫不干净、不彻底，或未用下涂剂。应严格按施工程序施工，确保施工质量下涂剂涂后长时间不画线(或在风沙天气施工)，易粘上灰尘，会引起标线起皮脱落;下涂剂干燥后应立即画标线。

公路划线涂料层受路面潮湿程度影响，路面上有水，或比较潮湿要采取措施，路面干燥后再施工。施工时应确保路面干燥，上城区道路划线，在特殊情况下赶工，可用人工方法进行干燥。

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

标线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用石油树脂C5热熔涂料，玻璃微珠底漆。
- 2、施工流程：[材料的熔融]---[清扫地面]---[放样]---[涂底漆]---[涂敷]---[修整]---[完成]。

- 3、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌5至10分钟后进行涂敷。
- 4、放样位置的测量，按设计图标明的位置和图形，用测量工具和墨汁或者粉笔在地面上作标记，然后在放样的图中涂敷涂料底漆。
- 5、底漆干后方可进行热熔涂料，道路划线施工，为了夜间识别性，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，标线厚度1.5—1.8MM。

就选择路睿交通设施(图)-道路划线施工-上城区道路划线由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。杭州路睿交通设施工程有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路睿交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市余杭区崇贤街道运河路，联系人：张经理。