

# 博思高机电 密闭式冷却塔 平顶山冷却塔

产品名称	博思高机电 密闭式冷却塔 平顶山冷却塔
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

## 产品详情

冷却塔常出现水垢、腐蚀物质沉淀、生锈、军团菌、菌藻等污染问题，然而冷却塔清洗与维护是常讨论的一个话题。为什么会出现冷却塔污染问题?在此，襄阳冷却塔为您分析一下冷却塔受污染的原因：

冷却塔在日常使用时都是暴露在空气中，空气中有很多的悬浮物、尘埃、杂质会不断的堆积在冷却塔中，所以冷却塔会出现污垢沉淀。冷却水系统内也会滋生大量生物藻泥，造成堵塞现象。

常规冷却塔有圆形和方形塔。热废水由配水系统均匀洒下，在淋水装置的板面上形成薄水膜，或在板间形成细小水滴，圆形冷却塔，与空气接触，因蒸发和传热而冷却。冷却水汇于塔下的集水池后再排走。

气流的产生方式有三种：开放式、风筒式、机力式。开放式冷却塔的塔体四周装有百叶窗，依靠横向吹过的自然风而冷却水。风筒式冷却塔的塔体顶部建有很高的抽风筒，依靠塔内外空气密度差造成的抽力而通风，气流由塔底进入，通过淋水装置，由塔顶排出。

玻璃钢冷却塔运行时，应经常察看、通冷却塔风机运转情况，闭式冷却塔，包括电源、电压、通风机振动、噪声，是否漏油或皮带松动、是否打滑等，反复扭转布水器或喷头布水能否正常运转。

齿轮箱需用20#机油或齿轮油，平顶山冷却塔，平常不时加注到规则油位外，每连续运转一年是，应更换一次。

皮带传动轴承座，要加注润滑油，用钙基光滑脂或钙钠基光滑脂。每月用油枪加注一次，每连续运转一年，应全部更换一次。要经常留意各连接处的部件、螺栓的松紧状况。

博思高机电(图)-密闭式冷却塔-平顶山冷却塔由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。襄阳博思高机电设备工程有限公司(www.xybsgjd.com)在环保产品代理这一领域倾注了无限的热忱和热情,博思高机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:赵晖。马达、风机、减速器(一般为皮带减速器),在冷却塔顶部即为机械抽风式冷却塔,在冷却塔底部即为机械鼓风式冷却塔。