

冷冻式干燥机定制 化工用冷干机陕西屹达 重庆冷冻式干燥机

产品名称	冷冻式干燥机定制 化工用冷干机陕西屹达 重庆冷冻式干燥机
公司名称	陕西屹达空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西屹达空压机有限公司
联系电话	15129241996 15129241996

产品详情

无热再生吸附式干燥机

无热再生吸附式干燥机西安无热再生吸附式干燥机供应商、无热再生吸附式干燥机价格、无热再生吸附式干燥机技术参数、无热再生吸附式干燥机图片

无热再生吸附式干燥机 技术参数 额定进气温度： 400C
额定工作压力：0.7MPa，(0.4-1.0MPa允许使用，6.4MPa以下接受订货) 压力降：< 0.02 MPa
压力露的点：-400C (0.7MPa) 再生方式：无热再生 控制方式：全电子可编程序时间控制
再生气耗：约13%-15%额定处理量 吸附剂：活性氧化铝 (DPD-680C以下时，活性氧化铝加分子筛)
进气含油量：< 0.1PPm 安装方式：室内，无基础，混凝土地面找平,环境温度 > 0
工作周期：T = 4-10 (min)

无热再生吸附式干燥机

无热再生吸附式干燥机是一种先进的，利用变压吸附原理，通过填充有高吸水性的氧化铝或分子筛，对压缩空气进行干燥的一种装置。通常能够使压缩空气干燥至露的点-40到-70摄氏度。

空气压缩机压缩出来的空气含有很高的水分和杂质，如果直接作用与其他设备带动产生动力，就会影响到其他设备的生锈加速氧化，减少寿命和使用质量。所以为了压缩空气成套设备的有效稳定的工作，压缩机压缩出来的气体需要干燥才可以进一步使用。

无热再生吸附式干燥机主要特点

4.操作容易: 先进的微电脑控制系统, 具有自动记时、自动切换、工作时间设定、故障报警等功能; 操作状态动态显示。可配备RS485/RS232和联动接口, 可进行远程通讯、集中控制和空压机联控。5.容易维护: 有独立的吸附剂充填孔和排放口, 易更换; 可拆卸式不锈钢扩散器方便清洗; 可设有旁通管路, 在空压机不停车, 不影响生产的情况下可对干燥器进行维修和保养。6.安全: 每个塔设有安全阀门; 大负载的排气消音器, 使噪音降为最低; 符合压力容器规范的设计和制造。7.可靠: 选用高品质的切断阀和电磁阀, 动作准确、性能可靠; 管路法兰对接, 无泄漏, 易拆装。8.再生耗气量可调整, 具有节能和露点调节功能。9.可根据需要选装露点监测控制系统。