

止水钢板搭接 止水钢板 重庆胜帅建材

产品名称	止水钢板搭接 止水钢板 重庆胜帅建材
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

重庆胜帅建材止水钢板

重庆止水钢板聚氨酯防腐涂料，如S52-3聚氨酯防腐面漆(双组份)、S52-30聚氨酯银粉防腐磁漆(叁组份)、S52-10聚氨酯改性互穿网络防腐涂料(双组份).....详细介绍、氟树脂涂料，如JF氟树脂防腐涂料(底/面，双组份)、油罐内壁涂料，如H66-1耐油抗静电涂料(双组份)、H52-3成品油罐内壁涂料(底/面，双组份)、HL52-10环氧沥青耐油涂料(底/面，双组份)空标志、马路标志漆，如J67-1氯磺化聚乙烯高空标志漆(双组份)、重庆止水钢板B56-1丙烯酸改性马路标志划线漆、T56-2热熔马路划线漆、无机硅酸锌、富锌底漆，止水钢板搭接，如E06-1无机硅酸锌底漆(双组份)、E06-2无机富锌底漆(双组份)、E06-10无机磷酸盐富锌涂料(双组份、食品饮料舱内壁涂料，止水钢板价格，如H86-1环氧烘干罐头底漆、H86-2环氧烘干罐头磁漆、重庆止水钢板H86-3环氧高固体饮水舱涂料(底/面，双组份)。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

处理的方法很多，止水钢板，其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时，预埋300*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，止水钢板施工，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚 3mm厚。

止水钢板成品

一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。

止水钢板成型

止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。

止水钢板转角处丁字形

止水钢板转角处7型

止水钢板柱节点箍筋

对止水钢板成品要求1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。2、止水钢板位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm），两块止水钢板的搭接不应少于50mm，具是双面满焊。4、加固措施应得当、牢固，焊接必须是满焊，焊缝饱满不得漏焊。5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。

重庆胜帅建材销售有限公司建立于2015年，本公司有锻压和精加工2大车间，从原材料加工到成品的套筒，均采取流水线作业，缩短了成品出厂时间，提高了工作效率，以满足客户及时对产品的批量要求。公司配备有专业的质检员，我们承诺“对产品的质量要求严格就是对顾客的负责”....有需要的朋友们，可以电话咨询。李经理;18680866466

止水钢板搭接-止水钢板-重庆胜帅建材(查看)由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司（www.cqssjc.com）是重庆 重庆市,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆胜帅建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆胜帅建材更加美好的未来。同时本公司（www.cqspvc.com）还是从事重庆pvc管材，重庆pvc管材价格，重庆pvc管材批发的厂家，欢迎来电咨询。