

卡套接头安装 伊克仪表 卡套接头

产品名称	卡套接头安装 伊克仪表 卡套接头
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

在液压系统中，无论是金属管接头，还是软管接头，都存在容易产生泄漏的问题。对于卡套接头，卡套接头规格，大多因管道受到较大的外力或冲击力，卡套接头，使卡套松动或管端面变形而造成泄漏，此时应检查卡套是否失圆、刃口有无缺损、管端是否完好以及卡套螺母的压紧程度等，同时还要消除管道外力。

对于扩口式管接头，大多因扩口过度，质量不合要求或多次拆卸，铜管卡套接头，致使扩口变形或裂纹等造成泄漏，此时可将前端截去重新进行扩口。如果使用公母锥顶压进行密封，其泄漏大多是由于两锥面有损伤，可用研磨砂对锥面进行研磨。

卡套接头的性能规范

规格：6-25

耐温： 200 ()

耐压：0.6Mpa ~ 42Mpa(MPa)

螺纹形式：内螺纹

螺纹形式：公制

接管口径：6-25(mm)

连接型式：卡套式

适用范围：化工 石油 机械 电力 造纸 食品

适用范围：流程控制

产品特点：耐腐蚀，卡套接头安装，耐高压

卡套接头在液压系统中的泄漏不可忽视，泄漏可造成效率降低，油温升高，执行机构不稳定，污染环境等。直接影响液压设备的正常使用，如何提高接头体的密封可靠性，正是设计制造企业和使用单位一直面对的课题。

同时，卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐高温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

卡套接头的工作指标如下：

制造标准：GB3733.1 ~ 3765-83

公称压力：25MPa--40MPa

适用温度： 450

适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质

制造材料：304 316 20#

配管： 4 ~ 42的普通级精度无缝钢管

锥管螺纹：ZG，G，NPT等

规格：6-42

公称直径：6-42 (mm)

连接型式：卡套

适用范围：流程控制

产品特点：耐腐蚀，耐高压

适用介质：油、气、水

适用行业：天然qi、炼油、化工、石油、制药、仪器、食品

加工定制：是

卡套接头安装-伊克仪表-卡套接头由扬中市伊克仪表设备厂提供。卡套接头安装-伊克仪表-卡套接头是扬中市伊克仪表设备厂（www.yikeyb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董笋。