卡套接头安装 伊克仪表 卡套接头

产品名称	卡套接头安装 伊克仪表 卡套接头
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

在液压系统中,无论是金属管接头,还是软管接头,都存在容易产生泄漏的问题。对于卡套接头,卡套接头规格,大多因管道受到较大的外力或冲击力,卡套接头,使卡套松动或管端面变形而造成泄漏,此时应检查卡套是否失圆、刃口有无缺损、管端是否完好以及卡套螺母的压紧程度等,同时还要消除管道外力。

对于扩口式管接头,大多因扩口过度,质量不合要求或多次拆卸,铜管卡套接头,致使扩口变 形或裂纹等造成泄漏,此时可将前端截去重新进行扩口。如果使用公母锥顶压进行密封,其泄漏大多是 由于两锥面有损伤,可用研磨砂对锥面进行研磨。

卡套接头的性能规范

规格:6-25

耐温: 200 ()

耐压: 0.6Mpa~42Mpa(MPa)

螺纹形式:内螺纹

螺纹形式:公制

接管口径:6-25(mm)

连接型式:卡套式

适用范围:化工石油机械电力造纸食品

适用范围:流程控制

产品特点:耐腐蚀,卡套接头安装,耐高压

卡套接头在液压系统中的泄漏不可忽视,泄漏可造成效率降低,油温升高,执行机构不稳定,污染环境等。直接影响液压设各的正常使用,如何提高接头体的密封可靠性,正是设计制造企业和使用单位一直而对的课题。

同时,卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

卡套接头的工作指标如下:

制造标准:GB3733.1~3765-83

公称压力:25MPa--40MPa

适用温度: 450

适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质

制造材料:30431620#

配管: 4~ 42的普通级精度无缝钢管

锥管螺纹:ZG,G,NPT等

规格:6-42

公称直径:6-42(mm)

连接型式:卡套

适用范围:流程控制

产品特点:耐腐蚀,耐高压

适用介质:油、气、水

适用行业:天然qi、炼油、化工、石油、制药、仪器、食品

加工定制:是

卡套接头安装-伊克仪表-卡套接头由扬中市伊克仪表设备厂提供。卡套接头安装-伊克仪表-卡套接头是扬中市伊克仪表设备厂(www.yikeyb.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:董笋。