

# 诺之泰实业 卡夫特K 5905过滤器密封胶

产品名称	诺之泰实业 卡夫特K 5905过滤器密封胶
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

## 产品详情

防潮胶的防潮性能如何呢？

防潮胶的使用是可以形成一个绝缘的保护层，保护电路免受化学物质、湿气、和其他污染物等环境因素的影响，从而提高印刷电路板的可靠性和安全性，延长印刷电路板的使用寿命。所以性能还是可以的，这就要看你是不是买到好货了。

电子产品防潮胶对人体有毒吗？

要是电子产品上有少剂量的话，建议与干燥通风处凉一段时间，再用电子产品；若是针对电子防潮胶的存放的话，建议与温度适宜，干燥通风处密封储存；化学合成成品大多对人体有害，不过电子产品本身也会对人体产生轻微影响

使用时不要碰触火花以免燃烧。防潮胶是针对各种电子线路板研发生产的，是保护整个线路板在安全无腐蚀的环境中正常工作。所以大家可以放心应用。当然选用防潮胶得根据自己的电子产品使用环境来定。

电路板防潮胶的正确使用方法？

使用前把防潮油摇匀，将液体刷涂、喷涂在电路板表面或将整块电路板浸入液体中再晾干均可，并可用紫外光检测未涂部位，便于补涂；防潮油经1~3分钟室温风干后紧密附着于电路板表面，24小时后性质稳定；常温常压下贰拾年不变性。经防潮油处理过的电路板置入水中24小时，取出风干后，电路板和电子

元器件无任何腐蚀，性能不变；本防潮油耐-60~+200摄氏度高低温，耐20000伏高压。广泛应用在空调、电冰箱及通讯网络等精密电路板设备上。

高中效的过滤器密封胶封装胶有几种？过滤器密封胶有3种，环氧、有机硅、无机.环氧型的耐温在150以内;有机硅型的耐温在300度以内;无机型的耐温在500~600左右.洁净室中高效过滤器的安装密封，是确保洁净室洁净度的关键因素之一，卡夫特K-5905净水器密封胶，因此，在洁净室设计时，应该选择先进的密封技术和可靠的密封方法。

接触填料密封，密封用填料有固体密封垫如：氯丁橡胶，闭孔海绵橡胶板等）和液密封胶（如：硅橡胶、氯丁橡胶、天然橡胶）。固体密封垫有一般采用螺栓母机械压紧的密封方法。橡胶板的压缩量一般为30%-50%。液体密封胶是靠填充和粘附方法密封。该密封方法是一般洁净室的密封方法。

诺之泰实业-卡夫特K-5905过滤器密封胶由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司（[www.hznuozhitai.com](http://www.hznuozhitai.com)）在无机胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，诺之泰实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黎小姐。