

化工高强度尼龙衬板 高强度尼龙衬板 松丽耐磨材料

产品名称	化工高强度尼龙衬板 高强度尼龙衬板 松丽耐磨材料
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

产品详情

尼龙衬板以其优良的特性得到各行各业的广泛应用，得到大家的一致青睐，成为客户选择的
不二之选，随着塑料技术的发展，相信它的优良特性更能得到完善，为客户带来更大的好处和利益，那
它有什么突出性能呢，下面就来跟大家讲解一下吧。

尼龙衬板是比金属还耐用的塑料制品，这种材料的寿命长，耐磨能力好，尼龙的耐磨性比钢铁
还好，而且这种尼龙滑块在运行中只加一次润滑油就可以，不需要第二次润滑，尼龙滑块的耐冲击和抗
劳能力好，抵抗震动的能力也非常好，产生的噪音比钢铁滑块产生的噪音小2到4倍。

尼龙滑块对钢铁滑块的取代，不仅节省了维修费用，而且减少了环境污染的压力，如有需要请联系我公
司，公司会竭诚为您服务。

含油尼龙衬板以它优良的特性广泛应用于各行各业，那尼龙衬板突出的特点是什么呢？下面为大家
讲解一下！

- 1、含油稀土尼龙属高分子聚合材料，平均分子量在10万以上，高强度尼龙衬板，所有机械性能指标远远
超过普通尼龙，综合性能指标优于其它热塑性工程塑料。
- 2、机械强度高，耐腐蚀，耐冲击，缺口冲击强度高达6KJ/M²，是锡锌铜合金的4倍。
- 3、比重轻，制造相同体积的零部件重量仅为锡锌铜合金的八分之一，便于安装和降低成本。
- 4、稀土含油尼龙绝缘性好，耐腐蚀，耐老化，吸水率低。
- 5、在尼制备过程中，在原料内添加一定量的填料及一定量的助剂如阻燃剂、防老剂等可制得多种填充
尼龙。根据填充剂不同，化工高强度尼龙衬板，填充尼龙可分别具有耐磨、自润滑、阻燃、耐老化等性

能，同时还可提高耐热性、刚性、韧性、尺寸稳定性等。

以上就是含油尼龙衬板的特点，如有需要请联系我公司，公司会竭诚为您服务！

稀土含油尼龙衬板在应用中需要注意哪些事项呢？

- 1、在使用之前先检测一下运输物料的硬度及颗粒大小等，机械高强度尼龙衬板，根据物料的实际重量等决定聚乙烯衬板使用的强度、型号，一旦决定了聚乙烯衬板使用的型号，尽量不要随便改变运输物料的重量或者颗粒的大小，如果物料的重量大于聚乙烯衬板的承重能力就会影响聚乙烯衬板的使用寿命。
- 2、稀土尼龙衬板内的物料停放时间不宜过长，以防在停放过程中出现结块的现象。
- 3、稀土尼龙衬板的使用环境，虽然稀土尼龙衬板的耐高温性能良好，高强度尼龙衬板安装，尽量不要使聚乙烯衬板的使用温度大于80℃，使用温度过高会影响稀土尼龙衬板的运行效率。

以上内容是我们对于稀土尼龙衬板的应用所需要注意事项的介绍，只有注意每个细节才能达到良好的效果，保证其使用寿命更长，如有需求请联系我公司相关人员，我们会竭诚的为您服务！

化工高强度尼龙衬板-高强度尼龙衬板-松丽耐磨材料由山东松丽耐磨材料有限公司提供。山东松丽耐磨材料有限公司（www.dzgthg.com）位于山东省德州市德城区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前松丽耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。松丽耐磨材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。松丽耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。