

带压开孔工具 连云港带压开孔 铁汉带压堵漏服务

产品名称	带压开孔工具 连云港带压开孔 铁汉带压堵漏服务
公司名称	濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市安泰路与金堤路交叉口东100米路南
联系电话	13623933119

产品详情

在很多的管道传输过程中经常需要用到我们的带压开孔技术，在很多的工业生产中发挥着重要作用。

带压开孔技术采用双封堵导流，运行介质临时走旁通管线，把原有腐蚀严重的管线更换成新的防腐管线后，介质再转输入新管线，整个施工过程是在管线不停输情况下进行的。

带压开孔技术是指在密闭状态下，以机械切削方式在运行管道上加工出圆形孔的一种功课技术，主要运用于石油、化工、管道等行业。当在役管线需要加装支管时，可采用管道带压开孔技术完成，既不影响管线的正常输送，又能保证安全、高xiao、环保的完成新旧管线的连接工作。

管道带压开孔两端封堵必须同步进行。清浊时应有专用工具和配套设备。施工作业区设有明显标志疏导交通，夜间施工必须有足够照明设施。施工人员必须严格遵守操作规程，带压开孔公司，穿戴劳动保护。确保整个施工过程中的所有污染点全部进行密闭控制。

PE管路不停输开孔

1、用途

PE管道不停输开孔封堵设备适用于城市PE燃气输配管线管网的施工作业。主要应用于在带气带压运行中的PE管线管网上接支线，带压开孔工具，加接或更换阀门、更换管段、管道改线和改造，带压开孔施工，以及维修、抢修、抢险和处理管道故障等施工作业，避免因施工作业而停输所造成的经济损失和对社

会生产生活所造成的不利影响，消除了传统带气作业方式的安全隐患。

2、特点

开孔、封堵机架共用，安装简便，扇形闸板镶于机架之中，结构紧凑、重量轻、携带方便、操作简单、封堵严密、安全可靠。

3、适应范围

本开孔封堵设备能够满足以下条件的PE管带压不停输封堵作业：

管道公称直径： 90mm - 315mm

管内介质温度：-10 - +40

介质压力： 0.4Mpa。

PE开孔机系列

PE开孔机由钻杆、进给机构、连接盘、机壳、护套和操纵杆手把等机件组成。机器采用人工手动驱动、开孔刀套料切削、钻杆自动进给。开孔机外壳采用硬质铝合金材料，机体轻巧，便于携带，操作简便。

濮阳市铁汉带压堵漏技术有限公司承接带压堵漏 带压开孔
带压封堵等工程，技术棒，口碑好，望新老客户前来咨询，我们一定竭尽全力包您满意！

阀门填料的泄漏及原因

阀门在操作使用过程中，阀杆同填料之间存在着相对运动，它包括转动和轴向移动。随着开关次数的增加，相对运动的次数也随之增多，还有温度，压力和流体介质的特性等影响，连云港带压开孔，阀门填料是最容易发生泄漏的部位。它是由于填料接触压力的逐渐减弱，填料自身的老化，失去了弹性等原因引起的。这时压力介质就会沿着填料与阀杆的接触间隙向外泄漏，长时间会把部分填料吹走和将阀杆冲刷出沟槽，从而使泄漏扩大化。

带压开孔工具-连云港带压开孔-铁汉带压堵漏服务由濮阳市铁汉带压堵漏技术有限公司提供。濮阳市铁汉带压堵漏技术有限公司（www.thdydl.com）为客户提供“带压堵漏技术服务”等业务，公司拥有“铁汉”等品牌。专注于其它等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。