云南油性防火涂料 亚诺克涂料 云南油性防火涂料厂家电话

产品名称	云南油性防火涂料 亚诺克涂料 云南油性防火涂料厂家电话
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

产品详情

对于用水性乳液作基料的防火涂料,阻燃添加剂、颜料及填料是分散到水中的,因而水实际上起分散载体的作用,为了使粒状的各种添加剂能更好地分散,还加入分散剂,如常用的六偏磷酸钠等。该类钢结构防火涂料在生产过程中一般都分为3步:先将各种阻燃添加剂分散在水中,然后研磨成规定细度的浆料;第二步再用基料(乳液)进行配漆;第三步在浆料中配以无机轻质材料、增强材料等搅拌均匀。该涂料一般分为底层(隔热层)和面层(装饰层),云南油性防火涂料厂家电话,其装饰性比厚涂型好,云南油性防火涂料供应商,施工采用喷涂,一般使用在耐火极限要求不超过2h的建筑钢结构上。

河南亚诺克涂料科技有限公司,是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

超薄型钢结构膨胀防火涂料涂膜开裂是指涂膜装成膜后,在短期内或在户外实际使用后涂膜出现裂缝的现象。根据涂膜的开裂程度和裂纹的形状,云南油性防火涂料,涂膜表面出现的裂纹有细裂、隙裂、微裂、龟裂、鳄鱼皮裂纹和发状裂纹等。钢结构防火涂料开裂大多数发生在涂膜表面,以龟裂纹最为常见。这类涂膜病态发生的原因主要有底、面涂配套不适应;面漆中颜料体积浓度(PVC)偏高;底涂涂料未干透就进行施工和面涂料涂装得太厚等。超薄型钢结构膨胀防火涂料针孔是涂膜干燥后,在表面出现针状小孔,严重时小孔可能像粗糙皮革的毛孔。

河南亚诺克涂料科技有限公司,是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防火原理

超薄型或薄型

涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡,形成泡沫,泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可延滞热量传向被保护基材的速度;根据物理化学原理分析,涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应,也消耗了燃烧时的热量,有利于降低体系的温度,这几个方面的作用,使防火涂料产生显著的防火隔热效果。

河南亚诺克涂料科技有限公司,是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

云南油性防火涂料-亚诺克涂料-云南油性防火涂料厂家电话由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。"防火漆,防火涂料,防腐漆,防锈漆"就选河南亚诺克涂料科技有限公司(www.hnynk.com),公司位于:河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧,多年来,亚诺克涂料坚持为客户提供好的服务,联系人:陈总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。亚诺克涂料期待成为您的长期合作伙伴!