

浙江光伏板清洗设备 山东豪沃电气有限公司

产品名称	浙江光伏板清洗设备 山东豪沃电气有限公司
公司名称	山东豪沃电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区
联系电话	18353188088

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东豪沃电气有限公司

清扫机器人与智能运维平台结合起来，可自定义设置清洗时间，无人值守自动完成清洁工作，工作数据实时上传，使光伏清洁机器运维管理更加智能化、数据化。

科技的发展必然是新的事物代替旧的事物，光伏板清洗设备多少钱，所以，推陈出新也一定是这个行业所必经的道路，智能化清扫运维使光伏电站的发电量长期保持稳定高效的状态。

电源系统分别与行走系统、清扫系统、除尘系统和控制系统连接，行走系统、清扫系统和除尘系统分别通过传感器连接到控制系统；除尘系统采用离心式风机。

机器人的工作路径为：从太阳能板的处开始，沿着太阳能板横向直线方向等高度行走，在到达太阳能板阵列的边缘处时转向，然后再次沿太阳能板横向直线行走并工作。

2.1.1.a、所述行走模块除设有一对双联所述履带行走轮、左右跨越轮外还设有1传动轮（3-1）、若干压带轮，其下边中央设呈高200*宽220mm左右的形缺口，供所述节链式清洁组件可无阻碍通行，在该缺口两边安装为双联所述履带行走轮，所述传动轮由所述行走电机驱动的所述传动轴带动的同步带传动，3

块或以上行走模块中至少有一块左右边口的朝下测落空、朝外测转驳车的传感器A和B。

2.1.1.b、所述横梁相对断面与所述行走模块利用紧固件在用户现场紧固。

2.1.2、清扫机具

2.1.2.a、包括由被置于光伏阵列左右两边的两平行的同步带轮轴张紧的同步带，光伏板清洗设备生产厂家，在该同步带按200mm左右间距垂直安装长度为200mm左右高3-5cm的清扫元件，所述同步带轮轴之一被清扫电机带动，其下半环的清扫元件的刷刮端过盈接触光伏板表面，将光伏板灰尘刮或刷向光伏板边外处，在该处设有顺时针旋转与其过盈接触的清垢辊刷将其所沾灰尘刷落于地，对所述同步带环下半边所述清扫元件被骑跨于同步带为 形截面的压条施于适当的压力。

为了提高我系光伏电站的清洁质量，减少电站的发电损失，浙江光伏板清洗设备，也为了让我系同学能够对电站清洁机器人了解得更加透彻，光伏板清洗设备公司，新能源工程系于2018年11月22日在2号实训楼开展安装光伏电站清洁机器人活动。

活动主要针对光伏组件上容易累积油性粉尘、金属颗粒、矿物粉尘等异物的清扫，而对于人工清扫的方式来说要花费很大功夫来解决的这些问题，我们采取了措施——安装“光伏电站清洁机器人”来解决相应问题。清洁机器人的使用可以减少人力，更能确保我们安装的光伏电站安全高效的运行，更好地提高了清扫效果，其次也有利于我系同学能够更深入地了解及使用光伏电站清洁机器人。

浙江光伏板清洗设备-山东豪沃电气有限公司由山东豪沃电气有限公司提供。“光伏板清扫机器人,光伏支架,太阳能光伏板清洗机器人”就选山东豪沃电气有限公司（www.sdhwdq.com），公司位于：山东省德州市陵县开发区，多年来，山东豪沃坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东豪沃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sdhwdq2.cn）还是从事光伏板清洗设备，山东光伏板清扫设备，太阳能光伏板清洗设备的厂家，欢迎来电咨询。