

友顺管道 通风管道厂家 唐山通风管道

产品名称	友顺管道 通风管道厂家 唐山通风管道
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

风管在很多通风管道都占有较高的比重，风管使用领域很广泛，那这种通风管道都有哪些用途呢？江苏通风管道厂家来告诉你：

A、送风：包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道：www.jncxtfgd.com，风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

B、散装物料输送：有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

C、除尘：有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

通风管道受到了人们的喜爱，而且最为难得的是在使用过程中，任何一处有损坏，均可随意进行切割粘接修补，维修相当方便

通风管道的最基本用途就是送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。在使用安装时需要做好防腐保温，那这样做有什么必要性呢？

一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。在风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应做保温(保冷)处理。下。

输送高温气体风管的保温目的，一是防止通风管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高，又可防止人接触风道而被受伤。而在夏季往往因输送气体的温度低于周围环境的空气温度时，管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失，同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面，因此也应该进行保冷隔热处理。

通风管道应该怎样安装？1、制作该产品时应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸，对角线是否符合设计及规范要求，检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施。2、通风管道安装过程中，进行风管分段检漏测试。风管制作安装后，要检验合格才交付下步保温工序。3、通风管道吊杆的末端要满足调节风管标高的要求，吊杆制作好后，根据风管的布置位置进行安装，水平风管的间距不大于3m，垂直风管不大于4m。