

# 全自动变频调速双滚筒平机宾馆布草单滚筒平机宾馆用烫平机多少钱

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 全自动变频调速双滚筒平机宾馆布草单滚筒平机宾馆用烫平机多少钱  |
| 公司名称 | 泰州市雄狮机械设备有限公司                   |
| 价格   | 48000.00/台                      |
| 规格参数 | 金狮:床单烫平机<br>YPA11:3000<br>江苏:泰州 |
| 公司地址 | 泰州市海陵区工业园                       |
| 联系电话 | 0523 - 83703486 18796792789     |

## 产品详情

全自动变频调速双滚筒平机 单滚筒平机 酒店宾馆用烫平机多少钱

江苏泰州市雄狮洗涤机械有限公司专业生产工业洗衣机，大型洗衣机，烫平机等大型洗涤烘干设备，欢迎新老客户来电咨询

宾馆酒店烫平机的性能；

1、烫平机采用变频电机调速，可方便不同厚度织物的需要，熨烫速度无极调节。航天洗涤机械公司生产的床单被套烫平机均采用4级传动电动机和配套变频器，熨烫速度可根据织物厚度与工作环境状态任意调节(无级调速)。选用优质减速机，运行平稳，噪声低，寿命长。操作一定要注意：采用调速电机及变频器控制旋钮调节烫平机速度时，应缓慢均匀予以调节，切忌猛升猛降，以确保其使用寿命。

2、烫平机独特的转动、进气、回水系统，可消除蒸汽外逸，净化工作环境，改善作业环境。滚筒加热式烫平机的输送系统 由进布输送、压紧、熨烫输送、出布输送等几个传

动部分组成，本机在输送系统各层次间设置了对应的速差，使织物更易张紧熨平。当滚筒转动时，工业传动链条带动压紧辊随着滚筒一起转动，当布草进入滚筒与压紧辊之间时，因帆布具有一定的弹性，布草因洗涤时出现的皱褶便被压平，同时开始熨烫，当布草通过压紧区域后，进入熨烫输送带与滚筒之间，输送带紧贴在滚筒表面，其运转线速度比滚筒稍快约3%~5%，以利于衣服在熨烫时一直处于张紧状态，达到熨烫平整的目的。衣服熨烫结束，进入出布输送带输送至工作台或金狮牌床单被套折叠机。

3、烫平机大直径不锈钢滚筒，熨烫效率高。按照国家压力容器标准生产的直径 800mm 的不锈钢烫筒，表面光整，储热能力高，导热效率高，永不生锈。熨烫过程中，衣服内的水分受热蒸发成为水蒸气，被安装在滚筒上方的抽风罩引入抽风机，抽风机将水蒸气抽至室外。滚筒由于布料内水分的吸热而被冷却，一部分蒸汽被冷凝为水，通过排冷凝水管和疏水阀排出滚筒。

4、烫平机适用于床单、被套、台布、浴巾、毛巾等制品的烫平、烘干。

特别提醒：安全系统的重要性。航天牌宾馆布草烫平机为了确保在操作宾馆布草熨平机能够全过程安全，安全系统由手指保护安全挡板、微动开关、紧急停止按钮等组成。安全挡板安装在压平衣服的轧辊前面，当手指或者操作工人身体其他部位偶然接触滚筒加热表面或轧辊时，必然先碰到安全挡板，此时，微动开关动作，整机立即停止运转。碰到危险情况时，按紧急停止按钮，也可使整机立即停转。如果采用蒸汽加热的航天宾馆酒店布草烫平机蒸汽进口装有安全阀，出厂前已调好，正常工作时，一般不需调整，用户每年必须送劳动部门校验一次。由于烫平机属高温设备，故其工作结束后，应在关闭热源的情况下，低速运转烫平机至其滚筒充分冷却后方可停机，以免各导料带因长时间处于高温状态（采用电加热的滚筒更加严重）而缩短使用寿命

全不锈钢系列烫平机具有电加热和蒸气加热两种方式，滚筒直径大、熨烫效率高，运转平稳，操作方便。广泛用于床单、被套、台布、毛巾、窗帘、绣品等熨平、烫干之用。另外还生产工业洗衣机，烘干机，脱水机，洗脱机及各类洗衣房设备。厂家直销烫平机，价格一律按照年出厂价直销。