

仓顶排气布袋除尘器

产品名称	仓顶排气布袋除尘器
公司名称	沧州世成环保机械有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:世成 型号:dmc-36 产地:河北泊头
公司地址	河北省泊头市工业园
联系电话	0317-8294446 13582717288

产品详情

仓顶排气布袋除尘器技术要求

- 1、仓顶高效布袋除尘器应能连续地、处理所有进入渣仓的空气量。进入渣仓的空气包括库底卸干灰时排入渣仓的空气，布袋反吹空气及随渣输送系统进入渣仓的空气组成。
- 2、布袋除尘器应为脉冲反吹、净气室顶抽袋式。
- 3、布袋除尘器的过滤风速应小于0.8m/min。
- 4、布袋除尘器滤料耐大于150
- 5、布袋除尘器应带有自动程序脉冲空气吹扫装置，其过滤效率不低于99.9%，净化后的空气直接排入大气。
- 6、布袋除尘器应有必要的全套控制仪表、阀门、过滤器部件、配管电磁阀、支撑结构、平台、扶梯及排气风机等附件。
- 7、布袋除尘器应配有必要的监测控制装置，如压差、滤袋破损、脉冲反吹程序控制等。
- 8、布袋除尘器的结构能够确保使用寿命不少于10年。
- 9、除尘布袋不小于15000h的运行寿命，并配有充足的备品备件。
- 10、布袋反吹清扫系统应自动、有效。
- 11、反吹清扫系统必须具备在布袋处于工作状态下连续工作的能力。

12、布袋的控制系统应使布袋在允许的压差下运行，并有压差报警。

13、提供布袋除尘器脉冲吹扫和气动阀门所需的压缩空气用量和参数。

仓顶排气布袋除尘器 技术参数

型式及型号 DMC-36

数 量 (台)

过滤空气量 3420-6840m³/h

过滤面积 (m²) 24

过滤效率 99.9%

脉冲吹扫空气量 0.126-0.252

脉冲吹扫空气压力 (0.5-0.7

布袋除尘器外形尺寸 (mm) 1390*1520*3620

布袋除尘器重量 (kg) 1000

布袋材料 复合针刺毡

布袋使用寿命 (h) 2年

布袋数量及尺寸 36袋 ϕ 120*2100

过滤阻力 (Pa) 1000-1200

过滤速度 2m/min

布袋除尘器工作温度 () 120

风机功率 (KW) 2.2