

# 阻燃电力电缆ZR-VV32-3\*50+1\*25 阻燃铠装电力电缆

产品名称	阻燃电力电缆ZR-VV32-3*50+1*25 阻燃铠装电力电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:电力电缆 VV32:电力电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

## 产品详情

ZR-VV32阻燃电力电缆3\*50+1\*25价格

产品名称: 低烟无卤耐火电力电缆

产品型号: WD-NH-YJE

### 简单介绍

低烟无卤耐火电力电缆按GB/T 12706《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆和附件》、GB12666《电线电缆燃烧实验方法》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

### 一、产品标准

本产品按GB/T 12706《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆和附件》、GB12666《电线电缆燃烧实验方法》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

### 二、适用范围

本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火和低烟无卤等对安全等级要求较高的固定敷设场所使用。

### 三、使用特性

- 工频额定电压U0/U：0.6/1kV。
- 电缆导体的zui高允许长期工作温度：交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆90。
- 短路时（zui长持续时间不超过5s）电缆导体zui高允许温度，交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆：250
- 电缆敷设时环境温度应不低于0
- 电缆的弯曲直径：多芯电缆不小于电缆外径15倍，单芯电缆不小于电缆外径20倍。

#### 四、型号、名称及用途

型号	名称	用途
DW-NH(B)-YJE	交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤B类耐火电缆	室内、隧道及电缆沟等不能承受机械外力的场所。单芯电缆不允许敷设在磁性管道内。
DW-NH(A)-YJE	交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤A类耐火电缆	
DW-NH(B)-YJE23	交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤B类耐火电缆	室内、隧道、电缆沟或埋地等能承受机械外力的场所。但不能承受大的拉力
DW-NH(A)-YJE23		