

# 江苏盐城竹木纤维集成墙板生产厂家

产品名称	江苏盐城竹木纤维集成墙板生产厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

- 1、生态木强度大于防腐木，用室外地板为例，生态木地板用一半的厚度就可以替代防腐木的强度了。
- 2、生态木的使用寿命一般可以达到木材的10倍以上，不同条件下的平均值也可以达到20-30年。
- 3、生态木可定制性和损耗少，可以按照用户和工程的需要随意定制长度和面积，厚度等等。防腐木没有太多的可定制规
- 4、生态木（生态木）是中空的，更加节约材料，防腐木是实心的。因为在保证强度的同时，中空的型材可以减少重量，降低成本，觉得强度不够可以加钢衬。
- 5、生态木是免漆的，而防腐木如果表面不刷油漆和水性涂料是不行的。
- 6、生态木产品是不需要维护的，产品内部的加强耐候性和防紫外线的助剂可以达到环境变化下的免维护效果，大量节约了材料和人工成本。而防腐木每年都要进行维护和刷漆。
- 7、生态木是可回收利用的材料，符合循环经济的要求，拆除之后可以进行二次加工，有效保护了自然资源。而防腐木同样情况下只能废弃了。江苏盐城竹木纤维集成墙板生产厂家基于数字图像处理技术,以直观的沥青混合料体积组成为研究对象开展了沥青混合料的分形特性研究.分析说明了沥青混合料中的集料颗粒、空隙和矿料间隙都具有典型的分形特性,并给出了相应的分形维数计算方法.试验结果表明,采用小岛法可以定量描述集料颗粒和空隙的分形特性,利用计盒维数法能够描述荷载作用下沥青混合料中矿料间隙的分形特性.

### 神奇的生态木

何为生态木?它是通过专利技术，将树脂和木质纤维材料及高分子材料按一定比例混合，经高温、挤压、成型等工艺加工制成一定形状的型材。

生态木按其常用原料不同可分为PVC和PE两大类。PVC类是一种发泡木塑产品，用于室内时更显其完美的装饰性能；PE类生态木是一种不发泡木塑产品，具有较高的机械强度、韧性以及良好的户外耐候性，被广泛应用于户外地板、栈道凉亭、廊架、花盆、座椅、护栏等。

生态木的面世，堪称一次装修材料的新革命。徐光明告诉记者，相较于传统木材，生态木具有防水、防白蚁、阻燃、耐污染、色彩个性化、可塑性强、可循环使用以及可钉、可刨、可锯的高加工性等优势。

江苏盐城竹木纤维集成墙板生产厂家采用U型管微压测定装置测定不同预湿程度陶粒在轻骨料混凝土中的吸水返水过程，采用扫描电子显微镜(SEM)观察轻骨料混凝土界面结构形貌，采用新型环形约束收缩装置研究了部分约束条件下轻骨料混凝土的拉伸徐变特性。结果表明：随着陶粒预湿程度的提高，陶粒在轻骨料混凝土中的吸水能力下降，返水能力提高，陶粒与水泥石界面结合程度加强，轻骨料混凝土的拉伸徐变值减小。润之森建筑产品系列包括：方木系列、天花系列、长城系列、墙板系列、遮阳系列、地板系列、配套系列、装饰板系列、户外板系列、吸引系列等，可应用于外墙装饰、室内装修、卫浴装修、园林景观等工程。以其优质的性能已经被广泛地应用到建筑、家居、船舶、航空、物流、KTV等领域中。颜色：雪松色、金檀色、泰柚色、亚柚色、黄花梨色、黄酸枝色、古木色、金丝柚色、胡桃色、红木色、紫檀色、黑胡桃色等。

本公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务！

主要生产生态木大小长城板、生态木内外墙板、生态木天花吊顶、生态木地板、生态木方木、生态木方通。江苏盐城竹木纤维集成墙板生产厂家通过碳-芳混杂纤维布加固圆木柱(杉木和松木)的轴心抗压性能试验，研究了不同层数的碳-芳混杂纤维布加固圆木柱的破坏形式、轴心抗压强度、峰值压应变和荷载-应变曲线。结果表明：用碳-芳混杂纤维布加固后，圆木柱的轴心抗压强度和峰值压应变有了明显的提高，轴心抗压强度提高幅度约为6.6%~16.8%(松木)和5.0%~16.9%(杉木)，峰值压应变提高幅度约为8.9%~60.2%(松木)和11.5%~56.8%(杉木)。基于试验数据拟合，提出了碳-芳混杂纤维布加固圆木柱轴心抗压承载力的计算公式。