

NH-VV32耐火钢丝铠装电力电缆 抗拉力

产品名称	NH-VV32耐火钢丝铠装电力电缆 抗拉力
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:电力电缆 VV32:电力电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

一、产品用途本产品适用于额定电压0.6/1kV固定安装于配电网或工业装置中。二、产品执行标准本产品按GB/T12706-2008设计制造。三、使用特性1.电缆导体的长期允许工作温度：聚氯乙烯绝缘70℃，交联聚乙烯绝缘90℃。2.短路时持续时间不超过5s)电缆的温度，聚氯乙烯绝缘160℃(截面大于300mm²时140℃)，交联聚乙烯绝缘250℃。3.敷设电缆时环境温度应不低于0℃，低于0℃时应先预热。1.本产品适用于交流额定电压0.6/1KV的线路中，供输、配电能用。敷设电缆时环境温度应不低于0℃，低于0℃时应先预热。最小弯曲半径不小于电缆外径。2.VV、VLV一般敷设在室内、隧道、电缆沟。VV22、VLV22一般敷设在室内、隧道、电缆沟、埋地一般土壤，多砾石。YJV、YJLV一般敷设在室内、隧道、电缆沟。YJV22、YJLV22一般敷设在室内、隧道、电缆沟、埋地一般土壤，多砾石。以上产品在特殊环境下可敷设在易燃、严重腐蚀的地方。