

南阳鑫宇炉业高温渗碳炉、热处理炉、实验电炉

产品名称	南阳鑫宇炉业高温渗碳炉、热处理炉、实验电炉
公司名称	南阳市鑫宇新材料科技有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:鑫宇 控温精度:控温精度： ± 1 炉壳材质:喷塑碳钢
公司地址	卧龙区龙升工业园1#路
联系电话	18403775787

产品详情

井式气体碳氮共渗炉由炉壳、炉衬、炉盖升降机构、真空密封风机、马弗罐及加热元件等组成。

炉壳为圆形，它由钢板及型钢焊接而成。炉衬是由氧化炉陶瓷纤维及304不锈钢腔体组成的节能型炉衬结构。

真空密封风机装在炉盖上，它可以搅拌马弗罐中的气氛使之成分均匀，同时使炉温趋于均匀。

在炉盖上还备有三个管子直通碳氮共渗电阻炉马弗罐内，一个管子安装三头不锈钢滴注器，由三头滴注器向碳氮共渗炉内滴注甲醇、煤油或其它有机液体，各种液体均可调节，该管子上的氨气孔可用来向共渗炉内输入氨气作为碳氮共渗用(不渗氮时可将管口封死)，其中一个管子为取样管，该管子的上部有一个管接咀可接“U”型玻璃管压力计用来监视电阻炉内气氛的压力、排气管下部的管接咀可与二氧化碳红外仪相接，以用来控制炉气，该管子的封帽顶部有一调整放气和调节碳氮共渗炉内压力大小之用，此咀排出的废气应点燃烧掉，排出的火焰以200毫米—300毫米为佳。上述炉盖上的三个管子都有水冷套，以便进入三个管子中的气体快速冷却，马弗罐的作用是维护炉压，保证渗碳或碳氮共渗的正常进行，它由耐热钢制成。碳氮共渗炉配有冷却桶，用来存放处理后的零件，炉盖处设有砂封槽。