

HDPE塑料浮体单体组合式浮动码头 水面围格式游泳池浮体 钓鱼浮台

产品名称	HDPE塑料浮体单体组合式浮动码头 水面围格式游泳池浮体 钓鱼浮台
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	630.00/平米
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT50*50 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

HDPE塑料浮体单体组合式浮动码头 水面围格式游泳池浮体 钓鱼浮台

名称：水上浮筒

重量：7KG(±3%KG)

规格：500*500*400mm

材质：高分子聚乙烯（PE）

技术参数：

组合式多用途浮筒之改良构造，其主要于浮体为塑料吹塑一体成型，长100cm×宽50cm×高40cm（高点）而浮体外端四角设置高低不同之凸耳环，并于凸耳环中间设有5cm的连结孔。其浮体之连结须设有一定连结栓，俾以插置在连结孔内，使浮体稳固地相互连结在水面上漂浮之浮体，且具有承载浮力达每平方米350 kg。

1.其浮体连结主要于耳环之承受拉力，耳环拉力越高安全性越高。本浮体可承受对角大拉荷重高达2000kgf(测试速度50mm/min)以上。

2.其浮筒之静压力可达每平方米2400kg以上。主要浮筒底部及底部外围设置加强凸块体及加强条与浮筒一体成型，使浮筒能发挥好的承受静压力而不变形，使浮体能承受每平方米2400kg之静压力以上。

3.本浮筒侧边设有一小孔可将水灌入浮体内使浮筒在水中更加稳固外，以浮筒40cm之高度，可加入所需之水量俾使浮筒高于水平面0cm~38cm高，且设有一螺栓将小孔拴住。以下为单层浮筒组合的受风浪情况：

正常风浪：

水面风浪2-4内为安全使用范围。

水面风浪5-6内为可以使用，但必须加强安全保护，止游客滑倒。

水面风浪7-9内为限使用状况（不建议船只靠泊及游客上下浮桥）。

瞬间风力：

瞬间风力2-3内为安全使用范围。

瞬间风力4-5内为可以使用，但必须加强安全保护，止游客滑倒。

瞬间风力6-8内为限使用状况（不建议船只靠泊及游客上下浮桥）。

【适用范围】

水上平台、游艇码头、水上浮桥、水上休闲平台、快艇码头、浮动码头、观光平台、水上餐厅、水上乐园、水上木屋、水上舞台、海上浴场、水上泳池、轮渡、网箱养殖、施工浮标、工程建设和水上娱乐设施等一系列水上工程。