

## PC EXL1414 美国SABIC 耐寒级，中等流动性，脱模性良好

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PC EXL1414 美国SABIC<br>耐寒级，中等流动性，脱模性良好 |
| 公司名称 | 东莞市塑正塑化有限公司                           |
| 价格   | .00/kg                                |
| 规格参数 | PC:PC<br>型号:EXL1414<br>产地:美国SABIC     |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室               |
| 联系电话 | 13592777159 15217378667               |

### 产品详情

韧性好EXL1414 PCSABIC Innovative Plastics Asia Pacific片材挤出EX7681T\_PC

BY2710X is a modified Polycarbonate (PC) resin. It is a non-filled, injection moldable grade with UL-94 V0 rating and is available in various opaque color options.

附加功能抗撞击性EM1210 PC

基本信息黄卡编号

E207780-101074407

外观

不透明

可用颜色

加工方法

注射成型

韧性好EXL1414 PC

加剂

脱模

紫外线稳定剂

特性

可加工性，良好

中等粘性

RoHS 合规性

RoHS 合规

耐低温EXL1413T PC

电气性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法热丝引燃 (HWI)15 - 30 sec15 - 30 secUL 746A

韧性好EXL1414 PC

附加功能UVA含量EX7631T PC片材挤出EX7681T\_PC

SABIC Innovative Plastics Lexan EX2079X PC (Europe-Africa-Middle East) Polymer, Thermoplastic, Polycarbonate (PC) SABIC Innovative Plastics (GE Plastics) PDF物性文档下载耐寒EXL1330 PCe resin, MVR (300 ° C/1.2kg) 3 cm<sup>3</sup>/10min, high viscosity, branched, extrusion, flame retardant, halogen free per DIN VDE 0472 Part 815, mold release, UV stabilized, translucent color. Material enables a medium fine surface texture when extruded in sheet, pipe and profiles.