

风淋室 单人单吹 彩钢板

产品名称	风淋室 单人单吹 彩钢板
公司名称	宁波市鄞州毅思克自动化设备有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:彩钢板 适用对象:风淋通道
公司地址	宁波市鄞州区五乡镇育王工业区宝瞻路
联系电话	86-057488389689 13819811457

产品详情

吹淋方式	单人单吹	箱体材质	彩钢板
适用对象	风淋通道	功能	智能语音风淋室
自动化程度	全自动	品牌	ysik
型号	FLS-1C	喷嘴数	12
喷嘴口直径	38 (mm)	过滤器效率	95%
喷口风速	> 20 (m/s)	循环风量	按规格制造
风淋区尺寸	按规格制造	风淋时间范围	0-99S可调
电源	380 (V)	最大功耗	1.1 (Kw)
适用领域	净化车间		

风淋室是人进入洁净室所必须的通道，它可以有效减少出入洁净室所带来的人为污染。风淋室的两道门为电子互锁装置。兼起闸室的作用。人在吹淋时由高科技智能语音提示系统完成吹淋除尘过程。风淋室是用于药品、蔬菜、生熟食精加工及精密仪器、电子仪表车间必备的净化设备。在工作人员进入车间时，通过此设备，用强劲洁净的空气，除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，在通过初、中、高效过滤器清楚，杜绝工作人员将灰尘、细菌带入车间、达到工作产地严格的卫生标准，生产出高质量的产品。风淋室箱体采用不锈钢材料制作，无锈无蚀，外观豪华，采用空调风机送风，运行平稳，出风口调整灵活，可达到任何角度，风压低，风量大，噪声小，耗能低，感觉舒适。该设备结构合理，分段组装，用户可根据自己的要求加长或缩短，便于运输，适用于新车间或车间改造使用。电气部分有自动、手动多种类型，任用户选用。使用注意事项 1、风淋室门是电子联锁，当一扇门打开时另一扇门自动锁定，切勿同时强迫开关两扇门,系统运行时切勿强迫开关任何一扇门

- 2、吹淋时间一经设定，切勿随意调节；
- 3、正常吹淋工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关；
- 4、人或货物感应区内,系统在接收感应后,方能进入吹淋程序；
- 5、切勿从风淋室内运输大件物品,以免碰坏表面及电控件；
- 6、风淋室外外面板，切勿用硬物碰击,以免刮伤；
- 7、须保持风淋室电器设备部位的良好通风、干燥；
- 8、已安装定位的风淋设备，切勿随意移动、整改；如有需要须有专业人员指导,移位须重新校对地面水平，以防门框变形，影响风淋室的正常工作。

